

Техническая спецификация

Вязкость кинематическая, ASTM D 445	
сСт при 40°C	Не менее 93
сСт при 100°C	Не менее 14.2
Индекс вязкости, ASTM D 2270	не менее 150
Зольность сульфатная, % мас., ASTM D 874	не более 1.2
Общее щелочное число, мг KOH/г, ASTM D 2896	Не менее 11.4
Температура застывания, °C, ASTM D 97	не выше -33
Температура вспышки, °C, ASTM D 92	Не менее 235
Плотность при 15°C, кг/л, ASTM D 4052	Не менее 0.864
масло моторное 10w-40 должно превосходить следующие требования или соответствует им:	
ACEA E7	
API CI-4/CH-4/SL/SJ	
Renault Trucks RLD/RLD-2	
Cummins CES 20078/ 20077/ 20076	
масло моторное 10w-40 должно соответствовать	
ACEA B2, A2	
API CG-4/CF-4 /CF	
Cummins CES 20072/20071	

Тара - в бочках по 208 литров.

Ценовое предложение должно содержать следующее:

- 1) техническую спецификацию;
- 2) наименование, точные характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).



air astana
Andrey Oliya
Maintenance Manager