

Техническая спецификация

Закуп железных дверей в комплекте, с услугой установки

Месторасположение аэропорт г. Алматы Центр-3, склады,

Инструментальный склад.

- Демонтаж и утилизация старой двери 1шт.
- Монтаж новой двери (в комплекте) 1шт.
- **Характеристика двери**
 - Толщина двери (полотна) не менее 80 мм; установка на улицу.
 - Использование технологии двойного листа, толщина стали с наружной - стороны не менее 2 мм;
 - 4 контура резиновых уплотнения по периметру полотна двери;
 - Тепло и шумо-изоляция негорючим материалом;
 - Скрытые регулируемые дверные петли; угол открывания двери от 107 до 110 градусов;
 - Один цилиндрический замок (качество типа CISA);
 - Установка наружная, порошковое покрытие двери, цвет "тёмный графит";
 - С внутренней стороны метал (2мм), с полимерным покрытием;

Дверной блок металлической двери

Ширина 880 мм, высота 2010 мм

Дверь с "левым" открыванием. Стандартное открытие двери происходит наружу, (фурнитура и замок в комплекте).

Склад клининга


- Демонтаж и утилизация старой двери 1шт.
- Монтаж новой двери (в комплекте) 1шт.
- **Характеристика двери**
 - Толщина двери (полотна) не менее 80 мм; установка на улицу.
 - Использование технологии двойного листа, толщина стали с наружной - стороны не менее 2 мм;
 - 4 контура резиновых уплотнения по периметру полотна двери;
 - Тепло и шумо-изоляция негорючим материалом;
 - Скрытые регулируемые дверные петли; угол открывания двери от 107 до 110 градусов;
 - Один цилиндрический замок (качество типа CISA);
 - Установка наружная, порошковое покрытие двери, цвет "тёмный графит";
 - С внутренней стороны метал (2мм), с полимерным покрытием;

Дверной блок металлической двери

Ширина 960 мм, высота 2070 мм.

Дверь с "правым" открыванием. Стандартное открытие двери происходит наружу, (фурнитура и замок в комплекте).





Замок

Замки должны позволять быстро открывать или закрывать двери без ключа, благодаря своей системе «по key» («без ключа»), путем нажатия дверной ручки. Если с внешней стороны повернуть ручку двери вверх, дверь должна запирается на все ригеля. При опускании с внутренней стороны ручки вниз, дверь должна отпирается

Дополнительные требования к работам и исполнителю:

Учесть пропускной режим на объекте и доступа к объекту.

- Предусмотреть производство работ в рабочее и вне рабочее время, а так же выходные или праздничные дни, либо в ночное время с 19-00 до 07-00 утра для обеспечения безостановочного производственного процесса компании
- Предусмотреть вывоз и утилизацию строительного мусора, остатков использованных материалов и оборудования с объекта
- Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели, инвентаря и помещений в здании во время проведения ремонтных работ, и по завершению ремонтных работ.
- При производстве работ предусмотреть защиту мебели и оборудования, а также напольного покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от пыли, пятен и грязи.
- Все используемые строительные и прочие материалы и работы должны соответствовать ГОСТ и СНиП РК.
- Приложить коммерческое предложение, расчеты производить исходя от данных указанных в настоящей тех. спецификации.
- Материал и оборудование поставщика (гарантия на работы и материал не менее 2 лет с момента подписания акта приемки). Предоставить необходимые сертификаты на используемые материалы и оборудование на момент подписания договора.
- Согласовать работы (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с заявителем и административным отделом на момент подписания договора.

Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды.

Ценовое предложение должно содержать следующее:

1) техническую спецификацию;

2) Приложить коммерческое предложение с указанием цен за 1 единицу материала и работ общая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения.

Инженер по эксплуатации зданий _____ Горин А.А.

Менеджер административного отдела _____ Т.Кулиев