

Технические характеристики

Лот №1 Требуемые Характеристики оригинального аккумулятора для комплектации портативной радиостанции Motorola:

Совместимость оригинального аккумулятора с радиостанциями Motorola CP140, CP160, CP180.

Химический тип	Ni-MH / никель-металл-гидрид
Напряжение питания	7,2 В
Емкость	Не менее 1400 мАч
Вес	Не менее 210 г.
Размер	60 x 120 x 22 мм
Количество рабочих циклов	Не менее 400
Время работы (цикл 90/5/5)	Не менее 11 ч, при низкой мощности
Диапазон рабочих температур	Не менее 9 ч, при высокой мощности
Подверженность возникновению эффекта памяти	-20 ÷ +60 °C
Необходимость технического обслуживания	низкая
Энергетическая плотность	1 раз в 4-6 месяцев
	8,84 мАч/см

Заказчик оставляет за собой право произвести диагностику, проверку поставляемого товара на предмет соответствия с заявленной технической спецификацией. Обязательное наличие у поставщика сертификата происхождения на товар. Товар должен быть новый, не б/у, производства не ранее 2014 г.

ЛОТ №2 Требуемые Характеристики широкополосной антенны для комплектации портативной радиостанции Motorola:

Совместимость оригинальной антенны с радиостанциями Motorola CP140, CP160, CP180.

Частотный диапазон, МГц:	136-174
Тип разъема:	Motorola RF-MX
Высота антенны, см:	15,5
Цветовая маркировка цоколя:	черная

Гибкая антенна VHF диапазона для портативных радиостанций Motorola оснащенных разъемом RF-MX (в простонародии - болт).

Заказчик оставляет за собой право произвести диагностику, проверку поставляемого товара на предмет соответствия с заявленной технической спецификацией. Товар должен быть новый, не б/у, производства не ранее 2014 г.

Лот №3 Требуемые Характеристики оригинального аккумулятора для комплектации портативной радиостанции Kenwood TK-2207 и TK-2406

Химический тип: Ni-MH / никель-металл-гидрид

Напряжение питания, В: 7.2

Емкость, мАч: не менее 1400

Вес, г: не менее 235

Размер, мм: не более 54 x 114 x 18

Количество рабочих циклов: не менее 500

Время работы, ч (рабочий цикл 90/5/5): 12


air-astana
Andrey Oliya
Maintenance Manager

Диапазон рабочих температур, °C: -20 / +50

Подверженность возникновению эффекта памяти: низкая

Соответствие стандарту безопасности: нет

Энергетическая плотность, мАч/см³ : н/д

Заказчик оставляет за собой право произвести диагностику, проверку поставляемого товара на предмет соответствия с заявленной технической спецификацией. Обязательное наличие у поставщика сертификата происхождения на товар. Товар должен быть новым, не б.у., производства не ранее 2014 г.


Astana
Andrey Oliya
Maintenance Manager