

Техническая спецификация

На шланги для топливных систем наземной техники.

Лот 1 Шланг для топливной системы -6мм

1. Материал шлангов : маслобензостойкая резина
2. Максимальное давление выдерживаемое шлангом не менее 0,63 МПа (6,3 кгс/см²)
3. Внутренний диаметр шлангов:-6мм

Ценовое предложение должно содержать следующее:

- 1) техническую спецификацию;
- 2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).

Лот 2 Шланг для топливной системы-8мм

1. Материал шлангов : маслобензостойкая резина
2. Максимальное давление выдерживаемое шлангом не менее 0,63 МПа (6,3 кгс/см²)
3. Внутренний диаметр шлангов:-8мм

Ценовое предложение должно содержать следующее:

- 1) техническую спецификацию;
- 2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).

Лот 3 Шланг для топливной системы-10мм

1. Материал шлангов : маслобензостойкая резина
2. Максимальное давление выдерживаемое шлангом не менее 0,63 МПа (6,3 кгс/см²)
3. Внутренний диаметр шлангов:-10мм

Ценовое предложение должно содержать следующее:

- 1) техническую спецификацию;
- 2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).

Лот 4 Шланг для топливной системы-15мм

1. Материал шлангов : маслобензостойкая резина
2. Максимальное давление выдерживаемое шлангом не менее 0,63 МПа (6,3 кгс/см²)
3. Внутренний диаметр шлангов:-10мм

Ценовое предложение должно содержать следующее:

- 1) техническую спецификацию;
- 2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).

НАЧАЛЬНИК УОТО



Кафтаранов Т.М.