


НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА	Термостойкий малярный скотч на бумажной основе
ПРИМЕРНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ	
ФНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ	Малярный скотч используется при покраске, также для защиты различных поверхностей от царапин, для маркировки груза при транспортировке и нанесения надписей и т. д.
ФИЗИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА	Малярный скотч (крепп) с односторонним клеящим слоем. Не должен оставлять следов на защищаемой поверхности ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Основа: Крепированная бумага Клеящий слой: Натуральный каучук Внутренний диаметр: 70-80 мм Температурный режим: от -20° С до +80° С РАЗМЕРЫ: Ширина в мм: 48 - 50 Длина в м: 45м и более

Примечание: При предоставлении коммерческого предложения необходимо приложить техническую спецификацию.

Срок годности: с момента поставки не менее 1 года

Обязательное предоставление образца

Образец должен быть предоставлен по адресу: г. Алматы, ул. 2-я Огарева 55, гостиница Экипаж, Эйр Астана Центр 4, 2 этаж, 7 кабинет. Образец возврату и оплате не подлежит. Образец должен быть маркирован с указанием наименования поставщика, и номера лота.

Образец необходимо предоставить на следующий рабочий день, после закрытия торга, в срок до 12-00ч. по времени Астаны.

Продавец обязан одновременно с передачей товара передать покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (документы, удостоверяющие комплектность, безопасность, качество товара, порядок эксплуатации и т.п.), предусмотренные нормативными правовыми актами или договором.

АО "Эйр Астана"

Специалист по планированию и мониторингу материалов

Исербакowa Марина

20.10.2015 