

Техническая спецификация

По ТО Вилочного погрузчика Тойота. 8 FD25

На 2015-2016г.г

Основные требования к Исполнителю, проводящему Техническое обслуживание погрузчиков Тойота8FD FD 25 на удалённом расстоянии от Сервисной ремонтной зоны.

1. Наличие выездных сервисных бригад (как минимум две), состоящих из подготовленных, высококвалифицированных и сертифицированных специалистов.
2. Наличие подготовленных сервисных автомобилей (как минимум две) для оперативного осуществления работ, с необходимым оборудованием, для осуществления ремонта на месте эксплуатации техники.
3. Наличие оригинального, сервисного диагностического оборудования и инструмента (SST - Special Service Tool).
4. Наличие парт-каталогов, на бумажном или электронном носителе, для возможности грамотного определения и размещения заказа оригинальных запасных частей, с предоставлением необходимых сертификатов.
5. Обслуживающие специалисты должны быть аттестованы: на право проведения работ в области промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и т. д., согласно требованиям и условиям эксплуатации Заказчика, с возможностью предоставления подтверждающих документов на момент заключения договора.
6. Обязательная сертификация персонала на проведение технического обслуживания Тойота. 8 FD25/предоставить на момент подписания договора
7. Выполнять нижеперечисленные пункты с использованием материалов регламентированных заводом изготовителем Тойота 8 FD25, а так же в случае поломки погрузчика производить ремонт и замену частей не указанных в таблице :

ТО-500 (м.ч.)	- фильтр масляный - масло моторное -прокладка сливной пробки -смазка подшипников (шрус) - универсальный спрей (для чистки и смазки)
ТО-1000(м.ч)	- фильтр масляный -фильтр гидравлический возвратный -фильтр топливный -фильтр АКПП -фильтр воздушный -свечи накала -сальник ступицы(задней, передней) -сальник полуоси -антифриз -масло для АКПП -масло гидравлическое -масло трансмиссионное -промывочная жидкость -тормозная жидкость - масло моторное -прокладка сливной пробки -смазка подшипников (шрус) -смазка подшипников (multipurpose grease) - универсальный спрей (для чистки и смазки) -вода дистиллированная
ТО-1500 (м.ч.)	- фильтр масляный - масло моторное -прокладка сливной пробки -смазка подшипников (шрус)

	- универсальный спрей (для чистки и смазки)
ТО-2000(м.ч.)	- фильтр масляный -фильтр гидравлический возвратный -фильтр топливный -фильтр АКПП -фильтр воздушный -свечи накала -антифриз -масло для АКПП -масло гидравлическое -масло трансмиссионное -тормозная жидкость - масло моторное -прокладка сливной пробки -смазка подшипников (шрус) - универсальный спрей (для чистки и смазки) -вода дистиллированная

Ценовое предложение должно содержать техническую спецификацию

Необходимо указать цену за единицу и общую сумму, при этом итоговая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения по лоту.

При понижении суммы ценового предложения по результатам торгов на понижение, при заключении договора, цены за единицу каждой услуги должны быть снижены пропорционально уровню снижения ценового предложения до уровня ценового предложения на понижение цены.

№ 10.1
27/14