

Техническая характеристика Принтер цветной A4

Скорость печати (черно-белой): не менее 20 стр./мин

Скорость печати (цветной): не менее 20 стр./мин

Выход первой страницы (готовой)

Ч/б: не более 17 с

Цвет: не более 17 с

Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества): не менее 600 x 600 т/д

Качество цветной печати (режим наилучшего качества): не менее 600 x 600 т/д

Нагрузка (в месяц, A4): не менее 40000 страниц

Технология печати: Лазерная

Быстродействие процессора: не менее 600 МГц

Дисплей: Двухстрочный ЖК-дисплей (текст)

Подключение

Поддержка функции ePrint: Да

Беспроводной: Нет

Подключение, стандартное: 1 порт Hi-Speed USB 2.0, 1 порт Fast Ethernet 10/100Base-TX

Готовность к работе в сети: Стандарт (встроенный интерфейс Fast Ethernet)

Характеристики памяти

Объем памяти: не менее 128 Мб

Жесткий диск: Нет

Управление бумагой

Лоток подачи бумаги, стандартный: Многоцелевой лоток на не менее 50 листов, входной лоток на не менее 250 листов

Лоток подачи бумаги, дополнительный: Дополнительный лоток на не менее 250 листов

Выходной лоток для бумаги, стандартный: Лоток приёма бумаги на не менее 150 листов

Двусторонняя печать: Автоматически (в комплекте поставки)

Поддерживаемые размеры печатных носителей

Лоток 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), 16K, 10 x 15 см, открытки (JIS, односторонние и двусторонние), конверты (ISO DL, ISO C5, ISO B5). Лоток 2, дополнительный лоток 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), 16K, 10 x 15 см, открытки (JIS, односторонние и двусторонние), конверты (ISO DL, ISO C5, ISO B5). Устройство автоматической двусторонней печати: A4, B5

Питание и условия эксплуатации

Питание. Напряжение на входе: 220-240 В перем. тока (+/-10%), 50 Гц (+/-3 Гц)

Габариты

Минимальный размер (Ш x Г x В) не более 410 x 490 x 330 мм

Вес не более 23.64 кг

Комплектация

Цветной принтер

четыре предустановленных начальных картриджа с тонером с ресурсом не менее 1400 страниц каждый)

руководство по установке оборудования

драйверы для программного обеспечения и документация на компакт-дисках

шнур питания

встроенное устройство для автоматической двусторонней печати.

Гарантия: не менее 1 года с момента поставки

Указание модели и предоставление технической спецификации с точными характеристиками обязательно