

Техническая спецификация IP телефона

Дисплей	Монохром
Количество линий	4
Программируемые клавиши	4
Тип подключения	Ethernet
Порты Ethernet	Два Ethernet порта (RJ45)
VoIP протокол	SIP
Поддерживаемые аудио кодеки	G.711a, G.722, G.726, G.729 A
Дополнительные возможности	
IEEE 802.3af PoE (Power Over Ethernet)	
Меню управления интерфейсом пользователя	
Web-управление, удаленная настройка	
Поддержка IP-набора	
ЖК-дисплей высокого разрешения	
2,5mm разъем стерео гарнитуры	
Поддерживается AUX порт (SPA932 или SPA500S консоль)	
Полнодуплексная громкая связь «свободные руки»	
Слуховая совместимость (НАС)	
Поддержка звонков между TTY's	
Вес не более	0.9000
Габариты (Ш x Г x В) не более :	214 x 212 x 44 мм
Питание	блок питания Cisco PA100. INPUT: 100-240V, OUTPUT: 5V

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев

Ценовое предложение должно содержать следующее:

- 1) техническую спецификацию;
- 2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).

Администратор сети и коммуникаций
АО Эйр Астана



Уакилов М.