


Technical description. (Техническое описание.)

Агрегат	Штангенциркуль электронный
Чертежный номер	Лот 1- Штангенциркуль электронный Шаг дискретности цифрового отсчетного устройства - 0,01мм, Диапазон измерения 0-125мм. тип I – двустороннее исполнение с глубиномером Лот 2- Штангенциркуль электронный , Шаг дискретности цифрового отсчетного устройства - 0,01мм, Диапазон измерения 0-200мм . тип I – двустороннее исполнение с глубиномером
Функциональное назначение	Штангенциркуль выполняет следующие функции: - выдача цифровой информации в прямом коде (с указанием знака и абсолютного значения); - установка начала отсчета в абсолютной системе координат; - предварительная установка нуля; - возможность измерения величин как в миллиметрах, так и в дюймах; - вывод результатов измерения на внешние устройства
Физическое описание	Для измерения наружных и внутренних размеров и разметочных работ. Штангенциркули изготовлены из высококачественных сталей. Измерительные поверхности губок закалены. Изготавливаются из углеродистой и нержавеющей сталей, со значением отсчета 0,05 мм и 0,1 мм, 1 и 2 классов точности, с дюймовой и метрическими шкалами. Твердость измерительных поверхностей: - из углеродистой стали не менее 53 HRC; - из нержавеющей стали не менее 51,5 HRC. 

Ценовое предложение должно содержать следующее:

- 1) техническую спецификацию;
- 2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием партийного номера и наименования производителя).
- 3) Штангенциркуль должен быть внесен в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК
- 4) Штангенциркуль должен иметь сертификат соответствия (паспорт) на момент подписания договора.

Супервайзер инструментального склада

 А.Душкин