

**Техническая характеристика
Источник бесперебойного питания резервный 650 Ватт**

Выходная мощность.

Полная: не менее 650 ВА., Активная: не менее 390 Вт.

Форма выходного сигнала: ступенчатая аппроксимация синусоиды.

Макс. поглощаемая энергия импульса: 273 Дж.

Вход / Выход. Входное: 1-фазное. Выходное: 1-фазное.

Количество выходных разъемов питания. Общее: 3, UPS: 3, тип – евророзетка.

Входное напряжение. Минимальное: 140 В., Максимальное: 300 В.

Входная частота. Минимальная: 45 Гц. Максимальная: 65 Гц.

Функции. Отображение информации: светодиодные индикаторы, звуковая сигнализация.

Интерфейсы: USB.

Защита: Защита от перегрузки, Защита от высоковольтных импульсов, Защита телефонной линии, Защита от короткого замыкания. Тип предохранителя: автоматический.

Питание. Время зарядки: 8 ч. Возможность замены батареи.

Габариты (В*Ш*Г): Не менее 200 * 115 * 260 мм, не более 210 * 120 * 270

Вес: не более 6,5 кг.

Гарантия: не менее 1 года с момента поставки

**Указание модели и предоставление технической спецификации с точными
характеристиками обязательно**



**Техническая характеристика
Источник бесперебойного питания 1500 ВА**

Время зарядки: не менее 3 часов

Возможность замены батарей: есть

Выходная мощность: не менее 1500 ВА / 980 Вт

Тип: интерактивный

Время работы при полной нагрузке: не менее 6.7 мин

Макс. поглощаемая энергия импульса: не более 480 Дж

Время работы при половинной нагрузке: не менее 23.9 мин

Тип выходных разъемов питания: IEC 320 C13 (компьютерный)

Форма выходного сигнала: синусоида

Количество выходных разъемов питания: не менее 8 (из них с питанием от батарей - 8)

Выходная частота: не менее 47, не более 53 Гц

На входе: 1-фазное напряжение

На выходе: 1-фазное напряжение

Входное напряжение: не менее 151 В, не более 302 В

Стабильность выходного напряжения (батарейный режим): $\pm 5 \%$

Габариты (Ш x В x Г): не более 170 x 220 x 440 мм

Вес: не более 24,5 кг

Защита от перегрузки: есть

Защита от высоковольтных импульсов: есть

Фильтрация помех: есть

Защита от короткого замыкания: есть

Интерфейсы: USB, RS-232

Слот для дополнительных интерфейсов: есть

Отображение информации: есть

Звуковая сигнализация: светодиодные индикаторы

Гарантия: не менее 1 года с момента поставки

**Указание модели и предоставление технической спецификации с точными
характеристиками обязательно**

