

Техническое описание

Наименование	Герметик
Функциональное назначение	<p>Силиконовый герметик изготовлен под заказ для двигательных установок японских авто. Его применяют при вскрытии крышек картеров коробок передач, поддонов картеров, водяных насосов, корпусных частей термостата – в местах, где имеется наличие жидкости любого типа (вода, масло, тосол) к которым он нейтрален (разрушается при попадании на него бензина) и высокие температуры.</p> <p>Требует тщательного обезжиривания обрабатываемой поверхности, что обеспечит наибольшую его эффективность. Не разрушается под воздействием автомобильных жидкостей (за исключением бензина)</p>
Физическое описание	<p>Герметик прокладок серый 999 — силиконовый герметик нового поколения. Имеет серый цвет. Специально разработан для использования в автомобилях японского производства. За счёт уникального состава может принимать любую форму, имеет высокий коэффициент прочности на сжатие и растяжение. Нейтрален по отношению к воде, антифризу и автомобильному маслу. Имеет предельную температуру работы до +343 градусов. Герметик применяется для ремонта большинства видов автомобильных прокладок, имеет удобную форму упаковки, прост в эксплуатации. Коррозионностойкий</p> <p>Фасовка – тюбик, емкостью 85гр</p>

ОДОБРЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ (OEM)					
ACURA 08718-550030E	HONDA 08718-5500040E HC2963817	HYUNDAI 4C116-21000	mitsubishi MD997740 MD997110	NISSAN 999MP-A7007	TOYOTA 00295-00102 00295-01281 00295-01208

Срок годности не менее года после поставки.