

Техническая спецификация на светодиодные светильники

- Мощность светильника – не менее 54 Вт
- Входное напряжение – 60 В
- Цвет свечения –холодный белый
- Количество светодиодных кристаллов – не менее 108 шт.
- Цветовая температура – не менее 6500К
- Световой поток – не менее 6600 Лм
- Степень влагозащиты – IP65
- Коэффициент мощности – $\geq 0,98$
- Коэффициент пульсации – $\leq 1 \%$
- Индекс цветопередачи – $> 80 \text{ Ra}$
- Тип монтажа – подвесной, накладной
- Рассеиватель – прозрачный
- Габаритные размеры – не менее 1242х90х68 мм
- Ресурс работы светильника – не менее 50 000 часов
- Диапазон рабочих температур – от -40° до $+50^{\circ}\text{C}$
- Гарантийный срок – не менее 3 лет
- Всесезонная эксплуатация
- Пылевлагозащита

Количество – 10 шт.

Обязательно предоставление технической спецификации с указанием технических характеристик, марки/модели, наименования производителя и страны происхождения.

Сроки поставки: с момента подписания договора не более 7 рабочих дней.

Предоставление полной гарантии в течение 36 месяцев на оборудование (с момента подписания Акта приемки)

Инженер по эксплуатации здания



Горин А.А

Менеджер административного отдела



Кулиев Т.