Техническая спецификация на проектор с услугой установки

Технология	3LCD
Основное разрешение	Не менее 1024 x 768
Яркость	Не менее 3000 лм
Контрастность	Не менее 10000:1
Основной формат изображения	16:9, 16:10
Срок службы лампы	Не менее 5000 / 6000 часов (норм / эконом режим)
Оптимальный размер экрана по диагонали	Не менее 76 – 762 см
Зумирование	Не менее 1,2x
Регулировка фокуса	ручная
Варианты проекции	крепление к потолку; обратная; фронтальная
Поддержка 3D	Нет
Поддержка Wi-Fi	Есть (опционально)
Wi-Fi передатчик в комплекте	Да
Класс проектора	портативный (для бизнеса и образования)
Уровень шума вентилятора (дБ)	Не менее 39/35
Встроенные динамики (Вт.)	1 x 16
Входы/Выходы	Не менее 2 VGA Не менее 1 HDMI Не менее 1 S-Video Не менее 1 композитный вход RCA Не менее 1 USB LAN Не менее 1 аудиовход и аудиовыход mini jack Не менее 1 микрофон mini jack
Масса (кг)	Не менее 2,5; не более 2,9
Гарантия	Не менее 12 месяцев

Комплектация:

Проектор Кабель питания 3 м; Кабель для подключения к ПК с 15-контактным разъемом; D-Sub (n/n) 1,8м; Кабель USB тип A/USB тип B 3м; Пульт ДУ с 2-мя элементами питания типа AA; Модуль беспроводной сети (ELPAP07); USB ключ быстрого беспроводного подключения (ELPAP09); Мягкая сумка для переноски; CD-диск с программным обеспечением; CD-диск с документацией; Инструкции безопасности; Наклейка,

информирующая о защите паролем; Руководство пользователя; обязательное наличие в комплекте потолочного крепления и 1 VGA кабеля -10 м.
Обязательная установка и пуск в эксплуатацию

Ценовое предложение должно содержать следующее:
1) техническую спецификацию;
2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).

Emergency Response Coordinator **Izzyat Suigembay**