

Техническая Спецификация

Лот №1

Кабель UTP-4pair Cat.5e

Тип кабеля	Витая пара
Конструкция	4 изолированные пары однопроволочных жил
Категория	CAT5e (полоса частот не менее 125 МГц)
Сердечник кабеля	Не менее 8 покрытых полиэтиленовой изоляцией и скрученных попарно медных жил
Диаметр проводника	Не менее 0.405 мм
Оболочка	Поливинилхлорид (ПВХ, PVC)
Изоляция	Полиэтилен
Диапазон рабочих температур	-40...+75 °C
Бухта	Не менее 305 м

Лот №2 UTP-4pair-Cat.6

Тип кабеля	Витая пара
Конструкция	4 изолированные пары однопроволочных жил
Категория	CAT6 (полоса частот не менее 250 МГц)
Сердечник кабеля	Не менее 8 покрытых полиэтиленовой изоляцией и скрученных попарно медных жил
Диаметр проводника	Не менее 0.573 мм
Оболочка	Поливинилхлорид (ПВХ, PVC)
Изоляция	Полиэтилен
Диапазон рабочих температур	-20...+75 °C
Бухта	Не менее 305 м

Указание модели и предоставление технической спецификации с точными характеристиками обязательно

Handwritten signature and initials