

**Техническая спецификация
Закуп коммутатора EasySmart Switch**

Коммутатор EasySmart Switch

Размеры:

ширина не менее 188 мм не более 191 мм

высота не менее 27 мм не более 29 мм

глубина не менее 115 мм не более 122 мм

Уровень коммутатора второй

Корпус из стали

Пропускная способность не менее 16 гб/с

Буфер не менее 2мб

Вес не более 0,75 кг

Индикаторы Link/ACT, PoE, Power, Speed

Управление GUI

не менее 8 ми гигабитные портов 10/100/1000 Мбит/сек

Защита от ARP атак, Фильтрация по MAC-адресам

Функция Storm Control

Уровень шума не более 1 дБ

Поддерживается в соответствии с IEEE 802.3af (PoE)

Не менее 8 портов IEEE 802.3af (PoE)

Максимальная мощность на 1 порт PoE не менее 15 Вт

Суммарная мощность PoE не менее 64 Вт

Поддержка One-to-One, Many-to-One

Соответствие стандартам 802.1p (QoS), 802.1Q (VLAN), 802.3 (Ethernet), 802.3ab (1000BASE-T), 802.3af (PoE), 802.3az (Energy Efficient Ethernet), 802.3u (Fast Ethernet), 802.3x (Flow Control)

Поддержка IGMP (Multicast) не менее 30ти групп

MAC Address Table не менее 7990 адресов

Поддержка, IEEE 802.1Q, до 32 VLAN, до 4096 VLAN ID

Количество 2 шт.

Дополнительные условия:

- Гарантия не менее 12 календарных месяцев со дня поставки товара на склад Заказчика.
- Обязательно необходимо предоставить техническую спецификацию на товар.

Старший менеджер по наземному обслуживанию г. Алматы



Абдрахманов Б.

27.04.2016