

Техническая спецификация

Светодиодные светильники промышленного класса.

Технические характеристики:

Мощность светильника	36 Вт
Входное напряжение	40 В
Цвет свечения	нейтральный холодный белый
Цветовая температура не менее	4000 К
Световой поток не менее	4200 Лм
Степень влагозащиты	IP65
Коэффициент мощности	$\geq 0,98$
Коэффициент пульсации	$\leq 1 \%$
Индекс цветопередачи	$> 80 \text{ Ra}$
Тип монтажа	подвесной, накладной
Рассеиватель	прозрачный
Габаритные размеры: мм	1240-1242*90-92*68-70
Ресурс работы светильника не менее	50 000 часов
Диапазон рабочих температур	от -40° до +50°C
Гарантийный срок с момента поставки	3 года

экологическая безопасность и отсутствие необходимости специальной утилизации;

защита от коррозии и механических повреждений;

простой монтаж;

всесезонная эксплуатация;

пылевлагозащита;

экономия электроэнергии.

Корпус:

Ударопрочный самозатухающий ABS-пластик

Комплектуется кабельным вводом, который имеет высокую износостойкость

В количестве -40 шт.

Ценовое предложение должно содержать следующее:

1) техническую спецификацию;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки, модели, наименования производителя и страны происхождения).



