


Техническая спецификация

Лот №1 МЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УПАКОВКИ




COMBI - простейшее устройство для упаковки продукции с использованием пластиковой ленты



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип ленты	полипропилен
Ширина ленты	9, 12, 16 мм
Толщина ленты	0,48 - 1 мм
Максимальное натяжение ленты	2000 Н
Вес не менее	2,8 кг.

Лот №2 Упаковочная лента (пластиковая)



Лента упаковочная, бандажная или стреппинг лента, используется для упаковки, хранения и транспортировки различных товаров и грузов.

Для ручного и автоматического оборудования. Соединение концов ленты производится металлической скобой, пряжкой или спайкой.

Спецификация

Вид ленты	Ширина мм	Толщина мм	Разр. Нагрузка, кгс, не менее	м.п. на бобине	Область применения
PP	15	0,8	250	1400	Кирпич, стройматериал

Количество:
1 бобина

**Лот №3 Скоба (скрепа) металлическая для крепления концов
полипропиленовой упаковочной ленты шириной 15-16мм**

С помощью ручного (натяжитель + клещи).

Способ крепления – крепление с использованием скобы. Скоба надевается на место наложения концов ленты и обжимается. Тип обжима - продавливание. В данном случае продавливаются участки скобы по краям ленты.

Применяется ручной механический инструмент, натяжители и пломбираторы, подразумевает выполнение всех этих действий вручную, что приемлемо при небольших объемах работы.

РР 16: для ленты PET 15 мм

PET 16: для ленты PET 15

Количество: 1 упаковка по 1000шт.



Лот №4 НОЖОВКА

По дереву

Длина 550 мм

Зубья с трехгранной заточкой

Закаленные зубья для продолжительного срока службы

Зубья ножовок должны пилить как поперек, так и вдоль волокон древесины

Более крупные зубья (7 зубьев на дюйм) для быстрого пиления

Ручка: приварена с помощью ультразвука и дополнительно зафиксирована винтами

Количество 1 шт

Ценовое предложение должно содержать следующее:

1) техническую спецификацию.

