

**Техническое задание №19 от 09.06.16г
На закупку материалов для видеонаблюдения
в Центре 3 (клининг)**

П/П	Наименование	Технические характеристики	Ед.изм.	Кол-во
1	Кабель	- Кабель UTP 4x2 cat.5 для внутренней прокладки	м	110
2	Камера	- 1/3" Progressive Scan CMOS; - макс. разрешение 1920x1080 - 2 мегапиксельная Купольная IP камера; - чувствительность не менее 0,01 Люкс/F1.2 (APU вкл), не менее 0.028Люкс, - влагонепроницаемая (IP66); 25к/с при 1280x960 и 1280x720 - объектив f=3.6 мм; крепление объектива M12; - ИК-подсветка до 30 м; TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos; - Питание 12VDC, PoE (802.3af); слот для SD-карты, энергопотребление 4Вт (ИК выкл.); - t=-10°C~+60°C; 140 x 92 мм; вес не более 0.6 кг	шт	4
3	Жесткий диск	- Жесткий диск для видеонаблюдения HDD 4Tb; - WD40PURX SATA 6Gb/s 64Mb 3,5 - Поддерживание до 32 HD камер.	шт	1
4	Кабельный канал	- Кабельный канал (кабелегон, кабельный короб)15x10	м	40
5	Видеорегистратор	- Видеорегистратор 4 канала для обработки и записи видеосигналов с видеокамер HD-TVI; - Входов: 4 BNC (HD-TVI), - Компрессия H.264; - Разрешение при записи: 1080P (12к/с) / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF 4CIF / 2CIF / CIF, - воспроизведение - 1080P/ 720P/ VGA/ WD1/ 4CIF/ CIF/ QVGA/ QCIF; Main monitor - HDMI (1080i) + VGA, - аудиовходы/выходы - 1/1 (RCA); поддержка 1 SATA; - 2 USB порта; RS-485; DC12В, потребление 15Вт; t=-10°C+55°C; 315 x 242 x 45; вес не более 1.5 кг.	шт	1
6	Монитор	монитор для видеонаблюдения Диагональ 19" - 48,26 см	шт	1

Дополнительные требования:

Гарантия не менее 12 месяцев

Обязательное предоставление технической спецификации с указанием марки модели товара на момент предоставления ценового предложения.

Техник по эксплуатации зданий



Маренков А