

Техническая характеристика

Лот №1. Ртутная газоразрядная лампа ДРЛ 400 W E40

Мощность лампы 400 W

Напряжение 220 V

Цоколь лампы E40

Диаметр лампы ДРЛ 122мм

Длина лампы 292мм

Световой поток лампы 23500

Средняя продолжительность горения лампы не менее 17 000 ч.

Количество 30 шт.

Лот №2 Светильник



Мощность не менее 50 Вт; не более 60 Вт

Материал корпуса: цинк

Пылевлагозащита: IP20

Цоколь: GU5.3

Монтажное отверстие: 60мм

Количество 50 шт.

Лот №3 Светодиодная лампа



Мощность: 5,5 Вт

Минимальное рабочее напряжение 180.0 (В)

Максимальное рабочее напряжение 240.0 (В)

Напряжение 220.0 (В)

Цвет свечения Нейтральный

Цоколь G5.3

Форма лампочки MR16

Количество 50 шт.

Лот №4. Электромеханические дроссели для газоразрядных ламп

Мощность: 400 W

Напряжение 220 V

Номинальный ток: 3.40/3.25A

Конденсатор: 30uF

TW130/75 (EN)

Размер не менее 15см*7см*6,5 см

Количество 20 шт.

Лот №5. Лампа LD36W/54-765 люминесцентная

Цоколь G13

Напряжение 220В

Размер 1200*26мм

Средняя продолжительность горения лампы не менее 9500 ч.

Количество 100 шт.

Обязательное предоставление технической спецификации при подаче ценового предложения.

Техник по обслуживанию зданий Маренков А

