

Техническая спецификация

Лот №1

Закуп железных дверей в комплекте, с услугой установки

Месторасположение аэропорт г. Алматы Центр-3, склады,

Инструментальный склад.

- Демонтаж и утилизация старой двери 1шт.
- Монтаж новой двери (в комплекте) 1шт.
- **Характеристика двери**
 - Толщина двери (полотна) не менее 80 мм; установка на улицу.
 - Использование технологии двойного листа, толщина стали с наружной - стороны не менее 2 мм;
 - 4 контура резиновых уплотнения по периметру полотна двери;
 - Тепло и шумо-изоляция негорючим материалом;
 - Скрытые регулируемые дверные петли; угол открывания двери от 107 до 110 градусов;
 - Один цилиндрический замок
 - Установка наружная, порошковое покрытие двери, цвет "тёмный графит";
 - С внутренней стороны метал (2мм), с полимерным покрытием;

Дверной блок металлической двери

Ширина 880 мм, высота 2010 мм

Дверь с "левым" открыванием. Стандартное открытие двери происходит наружу, (фурнитура и замок в комплекте).


Склад клининга

- Демонтаж и утилизация старой двери 1шт.
- Монтаж новой двери (в комплекте) 1шт.
- **Характеристика двери**
 - Толщина двери (полотна) не менее 80 мм; установка на улицу.
 - Использование технологии двойного листа, толщина стали с наружной - стороны не менее 2 мм;
 - 4 контура резиновых уплотнения по периметру полотна двери;
 - Тепло и шумо-изоляция негорючим материалом;
 - Скрытые регулируемые дверные петли; угол открывания двери от 107 до 110 градусов;
 - Один цилиндрический замок
 - Установка наружная, порошковое покрытие двери, цвет "тёмный графит";
 - С внутренней стороны метал (2мм), с полимерным покрытием;

Дверной блок металлической двери

Ширина 960 мм, высота 2070 мм.

Дверь с "правым" открыванием. Стандартное открытие двери происходит наружу, (фурнитура и замок в комплекте).



Замок

Замок должны позволять быстро открывать или закрывать двери без ключа » путем нажатия дверной ручки. Если с внешней стороны повернуть ручку двери вверх, дверь должна запирается на все ригеля. При опускании с внутренней стороны ручки вниз, дверь должна отпирается

Лот №2

Техническое задание на изготовление и монтаж НАВЕСА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО инструментальный склад

Место проведения работ – Центр 3

Инструментальный склад.

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.
1	Навес металлический – 4500мм*3400мм*3200мм (разборный)	1	шт
	Стойка:80*80*3,0	21	пм
	Труба профильная:60*40*2,0	18	пм
	Кровля: проф. лист 6000*1000*0,5	8	М2
	Малярные работы.	4	М2

Лот №3

Техническое задание на закупку и установку металлических дверей.

Место проведения работ – Центр 3

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.
1	Демонтаж старой двери	3	шт
2	Закупка, доставка и установка новой двери. Размер двери Ширина 86см, высота 205см	1	шт
3	Закупка, доставка и установка дверей входных двухстворчатые. Размер двери Ширина 116см, высота 205см	2	шт

Характеристика входной двери с замком.

Назначение входной двери: для установки при входе с максимальной защитой от холода.

- Толщина двери (полотна) не менее 80 мм; установка на улицу.
- Использование технологии двойного листа, толщина стали с наружной - стороны не менее 2 мм;
- 4 контура резиновых уплотнения по периметру полотна двери;
- Тепло и шумо-изоляция негорючим материалом;
- Скрытые регулируемые дверные петли; угол открывания двери от 107 до 110 градусов;
- Один цилиндрический замок
- Установка наружная, порошковое покрытие двери, цвет "тёмный графит";
- С внутренней стороны метал (2мм), с полимерным покрытием;

Дверной блок металлической двери

Ширина 880 мм, высота 2010 мм

Дверь с "левым" открыванием. Стандартное открытие двери происходит наружу, (фурнитура и замок в комплекте).

Замковая система: замок «ПРО-САМ ЗВ 9-8.3» сувальдного типа со встроенной задвижкой (медь); ручка Н0826 (хром)

Характеристика: двухстворчатые двери

Входные двери (уличные двери) подходят для магазинов, офисов, школы домов. Двери цельногнутого стального профиля 1,5 мм. Внутреннее сторона: второй слой металла. Наполнения дверной коробки составляет пенополиуретан. Такой наполнитель в отличии от минеральной ваты не будет со временем не присядет. Два контура уплотнителя создают герметичность двери.

Общее предназначение	звукоизоляционные
Месторасположение	входные
Материал	стальные
Способ открывания	распашные
Форма дверей	прямоугольные
Число полотен	двупольные
Заполнение дверного полотна	глухие
Форма остекления	без остекления
Особенности	повышенной звукоизоляции, противовзломные, энергосберегающие

Цвет	венге
Тип накладки	окраска специальными лакокрасочными материалами
Материал фурнитуры	хром
Цвет фурнитуры	стальной
Внутреннее заполнение	гладкие
Тип наполнителя дверей	полиуретан
Отделка поверхности	краска
Влагостойкость дверного материала	повышенной влагостойкости (наружные и тамбурные двери)
Способ трансформации	откатные (двери-перегородки / приставные / выдвижные)
Количество замков	1
Особенности цвета	матовый

Дополнительные требования к работам и исполнителю:

Учесть пропускной режим на объекте и доступа к объекту.

- Предусмотреть производство работ в рабочее и вне рабочее время, а так же выходные или праздничные дни, либо в ночное время с 19-00 до 07-00 утра для обеспечения безостановочного производственного процесса компании
- Предусмотреть вывоз и утилизацию строительного мусора, остатков использованных материалов и оборудования с объекта
- Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели, инвентаря и помещений в здании во время проведения ремонтных работ, и по завершению ремонтных работ.
- При производстве работ предусмотреть защиту мебели и оборудования, а также напольного покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от пыли, пятен и грязи.
- Все используемые строительные и прочие материалы и работы должны соответствовать ГОСТ и СНиП РК.

- Приложить коммерческое предложение, расчеты производить исходя от данных указанных в настоящей тех. спецификации.
- Материал и оборудование поставщика (гарантия на работы и материал не менее 2 лет с момента подписания акта приемки). Предоставить необходимые сертификаты на используемые материалы и оборудование на момент подписания договора.
- Согласовать работы (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с заявителем и административным отделом на момент подписания договора.
- **Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды.**
- **Ценовое предложение должно содержать следующее:**
 - 1) техническую спецификацию;
 - 2) сметную стоимость работ, материала и оборудования

