

Техническая спецификация
Керамический электроконвектор с оздоравливающим

№ п/п	Наименование товара	Краткая характеристика	Единица измерения, шт.	Количество
1	2	3	4	5
1	Керамический электроконвектор с оздоравливающим эффектом	Система лучистого прямого электрического отопления помещений, должен быть с оборудованным встроенным электронным терморегулятором, с датчиком измерения температуры воздуха в помещении, на 4 – х колесах. Наличие защитной решетки и дистанционное управление задаваемой температурой с помощью пульта. Потребляемая мощность не более – 0,8 кВт Напряжение питающей сети – 220 В Температура теплоотдающей поверхности цилиндра от 50°C до 120°C Теплопроизводительность не менее – 860 000 кал/час Отапливаемый объем не менее – 60 куб.м Площадь теплоотдающей поверхности не менее – 1,29 кв.м Масса не более – 20 кг Габаритные размеры не более – 690x440x120 мм Должен обеспечивать естественную конвекцию воздуха Наличие автоматического поддержания температуры воздуха в помещении	штука	25

Дополнительные условия:

Гарантийный срок на нагревательные элементы не менее 24 месяца с момента поставки.

Гарантийный срок не менее – 12 месяцев.

Место поставки товара – г. Алматы.

Условия поставки – DDP.

Ценовое предложение должно содержать следующее:

- 1) техническую спецификацию;
- 2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).

Инженер по эксплуатации оборудования зданий и сооружений



Горин А.А