

Техническая спецификация на закупку материала

ЛОТ 1

OSB-3 9мм 2500*1250 3,1 м2/лист

Описание



ОСБ плиты, как и фанера, являются листовым материалом, изготовленным из плоской деревянной стружки хвойных пород методом горячего прессования с применением в качестве связующего компонента фенол-мочевиной-формальдегидной водостойкой смолы.

Для изготовления таких плит из дерева применяется стружка определенных размеров.

В количестве 3-х листов.

ЛОТ2

Порог одноуровневый 38 мм (90) вишня.

Основные характеристики

Материал	Алюминий	Вес (гр)	150
----------	----------	----------	-----


Порог одноуровневый 38 мм (90) вишня поможет вам в декорировании, для создания плавных переходов между одноуровневыми напольными покрытиями и в зонировании помещений. Покрытие должно отличаться высокой ударопрочностью, стойко к царапинам и коррозии. Цвета должны оставаться насыщенными, изделие должно легко очищаться и не бояться моющих средств. В комплекте идут шпатель. Размеры:

ширина 38 мм, высота 3,9 мм.

В количестве 5 метров

ЛОТ3

Линолеум Коммерческий ширина 3м, толщина 2мм.



Основные характеристики

Линолеум имеет прочную структуру, высокую теплоизоляцию и влагостойкость. Должен быть не подвержен механическим повреждениям. Характеристики Общая толщина: 2 мм. Толщина защитного слоя: 0,7 мм. Общий вес: не менее 2,62 кг/м². В рулоне 75 м². Класс пожарной опасности материала: КМ2. Срок службы: не менее 10 лет.

В количестве 18м2

Ценовое предложение должно содержать следующее:

1) техническую спецификацию;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).

Итого 18 м2

Итого 18 м2