

Техническая спецификация


НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА	Термостойкий малярный скотч на бумажной основе
ЧЕРТЁЖНЫЙ НОМЕР	Masking tape
ПРИМЕРНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ	
ФНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ	Малярный скотч используется при покраске, также для защиты различных поверхностей от царапин, для маркировки груза при транспортировке и нанесения надписей и т. д.
ФИЗИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА	Малярный скотч (крепп) с односторонним клеящим слоем. Не должен оставлять следов на защищаемой поверхности ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Основа: Креппированная бумага Клеящий слой: Натуральный каучук Внутренний диаметр: 70-80 мм Температурный режим: от -20° С до +80° С Ширина в мм: не менее 40мм не более 50мм
СРОК ГОДНОСТИ	Не менее 1года на момент поставки
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ	Поставку осуществить единовременно

Обязательно предоставление технической спецификации

Обязательно предоставление образцов на следующий день после закрытия торга (запроса ценовых предложений) до 11:00

Специалист по материальному планированию и мониторингу материалов

Щербакова Марина


TALGAT SAIMOV
Materials Planning and AOG Manager