



НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА	Термостойкий малярный скотч на бумажной основе
ЧЕРТЁЖНЫЙ НОМЕР	Masking tape
ПРИМЕРНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ	
ФНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ	Малярный скотч используется при покраске, также для защиты различных поверхностей от царапин, для маркировки груза при транспортировке и нанесения надписей и т. д.
ФИЗИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА	Малярный скотч (крепп) с односторонним клеящим слоем. Не должен оставлять следов на защищаемой поверхности ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Основа: Крепированная бумага Клеящий слой: Натуральный каучук Внутренний диаметр: 70-80 мм Температурный режим: от -20° С до +80° С Ширина в мм: не менее 40мм не более 50мм Длина в метрах: не менее 50м
СРОК ГОДНОСТИ	Не менее 1года на момент поставки
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ	Поставку осуществить единовременно

Обязательно предоставление образца на следующий день после закрытия торга (запроса ценовых предложений) до 11 часов


 air astana
TALGAT SAIMOV
 Materials Planning and AOG Manager