

Техническая спецификация

Расходные материалы

Лот №1

Растворитель 646

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Для разбавления (до рабочей вязкости) нитроцеллюлозных, мочевино(меламино)-формальдегидных, эпоксидных ЛКМ.

ФИЗИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Представляет собой смесь летучих органических жидкостей: ароматических углеводородов, кетонов, спиртов и эфиров. Предназначен для разбавления нитроцеллюлозных и других лакокрасочных материалов. Универсален в применении. Растворитель 646 вводится в лакокрасочные материалы небольшими порциями при постоянном перемешивании до необходимой вязкости не более того количества, которое указано в инструкции по применению продукции.

Технические характеристики:

Цвет и внешний вид - бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц

Массовая доля воды по Фишеру – не более 2 %

Летучесть по этиловому эфиру - 8-15

Кислотное число, мг КОН на 1г растворителя - не более 0,06

Число коагуляции - не менее 35 %

Пригодность к разбавлению нитроэмалей - После высыхания не должно наблюдаться побеление пленки эмали

Растворяющее действие - После высыхания, на поверхности эмали штрихи и царапины должны быть сглажены

Фасовка : Бутыль объемом в 10 литров.

Срок годности не менее 1 года с момента поставки.

Примечание:

При предоставлении коммерческого предложения необходимо приложить техническую спецификацию.

Продавец обязан одновременно с передачей товара передать покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (документы, удостоверяющие комплектность, безопасность, качество товара, порядок эксплуатации и т.п.), предусмотренные нормативными правовыми актами или договором.

Лот №2

Изопропиловый спирт ГОСТ 9805-84

Изопропиловый спирт является хорошим растворителем для различных эфирных масел, при промывке высокотехнологичных узлов и агрегатов, как обезвоживающее и обезжиривающее средство. Изопропиловый спирт смешивается с водой и органическими растворителями во всех соотношениях.

Наименование показателей	Норма
Внешний вид	бесцветная, прозрачная жидкость, не содержащая механических примесей
Плотность при 20 °С, г/см³	0,785-0,786
Массовая доля изопропилового спирта, %, не менее	99,7
Цветность по платиново-кобальтлвой шкале, не более	5
Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более	0,0007
Массовая доля сернистых соединений в пересчете на серу, %, не более	0,00005
Бромное число, г брома на 100 г спирта, не более	0,006
Массовая доля воды, %, не более	0,15
Массовая доля диизопропилового эфира, %, не более	0,03
Смешиваемость с водой	Выдерживает испытание
Массовая доля ацетона, %, не более	0,03
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более	0,006

Описание:

Бесцветная жидкость с характерным спиртовым запахом, более резковатым по сравнению с этанолом, температура плавления от 89 до 90 °С, температура кипения 82,4 °С, плотность не более 0,7851 г/см³ (при 20 °С), температура вспышки от 11 до 13 °С. Нижний предел взрываемости в воздухе 2,5 % по объёму (при 25 °С). Температура самовоспламенения не менее 456 °С. Коэффициент преломления 1,3776 (в жидком состоянии, при 20 °С). Динамическая вязкость при стандартных условиях 2,43 мПа·с.

Спирт изопропиловый смешивается с водой и органическими растворителями во любых соотношениях, образует в смеси с водой (H₂O) азеотропную смесь (87,9%, t_{кип} 83,380С). Также изопропанол обладает всеми свойствами вторичных спиртов жирного ряда.

Фасовка в бутылках, объемом в 1 литр.

Срок годности не менее 1 года с момента поставки.

Примечание:

При предоставлении коммерческого предложения необходимо приложить техническую спецификацию.

Продавец обязан одновременно с передачей товара передать покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (документы, удостоверяющие комплектность, безопасность, качество товара, порядок эксплуатации и т.п.), предусмотренные нормативными правовыми актами или договором.

Лот №3

Эпоксидный клей

ФНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для склеивания различных частей (стекло, фарфор, керамика, дерево, сталь, алюминий, оргстекло, камень, мрамор, бетон)

ФИЗИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Двухкомпонентный прозрачный эпоксидный клей на основе полиэпоксидной смолы и отвердителя. Прочно склеивает различные поверхности, заполняет пустоты, трещины, зазоры, восстанавливает форму и объем изделия.

Время сушки 40 минут при температуре до + 90 гр

Фасовка: два отдельных тюбика по 50-100 грамм

Срок годности не менее 1 года с момента поставки.

Примечание:

При предоставлении коммерческого предложения необходимо приложить техническую спецификацию.

Продавец обязан одновременно с передачей товара передать покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (документы, удостоверяющие комплектность, безопасность, качество товара, порядок эксплуатации и т.п.), предусмотренные нормативными правовыми актами или договором.

Лот №4

Медицинский этиловый спирт 90%

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Для удаления загрязнений с различных поверхностей, обезжиривания

ФИЗИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Медицинский спирт, прозрачная жидкость с содержанием не менее 90% этилового спирта.

Поставка единовременная

Срок годности не менее 1 года с момента поставки.

Фасовка

50-100 мл бутылка

Примечание:

При предоставлении коммерческого предложения необходимо приложить техническую спецификацию.

Продавец обязан одновременно с передачей товара передать покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (документы, удостоверяющие комплектность, безопасность, качество товара, порядок эксплуатации и т.п.), предусмотренные нормативными правовыми актами или договором.

Лот №5

Супер клей

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Склеивает металл, дерево, кожу, стекло, бумагу

ФИЗИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Моментальный клей на основе метилцианоакрилата вязкость - 2-300cps

Время высыхания 5-10 сек

Фасовка

Упаковка объемом в 20 гр.

Срок годности не менее 1 года с момента поставки.

Примечание:

Предоставление образца соответствующего требованиям настоящей технической спецификации, обязательно после завершения срока окончания торга на следующий день до 11:00. Образец возврату и оплате не подлежит. Образец должен быть маркирован с указанием наименования поставщика и номера.

Продавец обязан одновременно с передачей товара передать покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (документы, удостоверяющие

комплектность, безопасность, качество товара, порядок эксплуатации и т.п.), предусмотренные нормативными правовыми актами или договором.

Обязательно предоставление технической спецификации с указанием марки, модели и количества товара.

Лот №6

Пенный пятновыводитель для ковров

Функциональное назначение

Средство обеспечивает основательную чистоту и свежесть волокон, предохраняет от повторного загрязнения, удаляет трудновыводимые пятна. Предназначен для сухой чистки ковров. Спрей наносится на ковровые пятна на 10-15 минут, затем вытирается протирачной тряпкой.

Физическое описание

Средство с растительными поверхностно-активными веществами, органическим спиртом и активным кислородом.

Имеет в составе: не более 5% анионных ПАВ, фосфаты, НТА, очищающие ингредиенты на основе кислорода, ароматные добавки, оксиданты.

Бутылка распылитель емкостью 500 мл.

Срок годности не менее 1 года с момента поставки.

Примечание:

Предоставление образца соответствующего требованиям настоящей технической спецификации, обязательно после завершения срока окончания торга на следующий день до 11:00. Образец возврату и оплате не подлежит. Образец должен быть маркирован с указанием наименования поставщика и номера.

Продавец обязан одновременно с передачей товара передать покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (документы, удостоверяющие комплектность, безопасность, качество товара, порядок эксплуатации и т.п.), предусмотренные нормативными правовыми актами или договором.

Обязательно предоставление технической спецификации с указанием марки, модели и страны происхождения товара.

Лот №7

Уксусная кислота 70%

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для дезинфекционной обработки водной системы самолета.

ФИЗИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Уксусная кислота 70%.

Бесцветная жидкость с характерным резким запахом и кислым вкусом

Фасовка

бутылка 0,7-1 литров.

Срок годности не менее 1 года с момента поставки.

Примечание:

Обязательно предоставление технической спецификации с указанием технических характеристик материала.

Лот№8

Технический спирт 90%

ФНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Для удаления загрязнений с различных поверхностей, обезжиривания

ФИЗИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Технический спирт, прозрачная жидкость с содержанием не менее 92% этилового спирта.

Массовая концентрация сивушного масла не более 2,5 г/ дм³,

Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт не более 6%

Фасовка

В пластиковой таре в 1-2 литра

Срок годности не менее 1 года с момента поставки.

Примечание:

Обязательно предоставление технической спецификации с указанием технических характеристик материала.

