

## Техническая спецификация на сервер DELL PowerEdge R630.

Место поставки оборудования АО «Эйр Астана» г. Алматы, офис «Центр1»

Наименование, описание и вид оборудования

|                                       |                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                     | PowerEdge R630                                                                                            |
| Конфигурация шасси                    | Шасси на 8 дисков с двумя слотами PCIe                                                                    |
| Процессор                             | Intel® Xeon® E5-2620v4 2.1 гигагерц, кэш 20 мегабайт, 8ГТ/с QPI, Turbo, 8C/16T, 85W, MaxMem 2133 мегагерц |
| Дополнительный процессор              | Intel® Xeon® E5-2620v4 2.1 гигагерц, кэш 20 мегабайт, 8ГТ/с QPI, Turbo, 8C/16T, 85W, MaxMem 2133 мегагерц |
| Тип памяти и скорость                 | 2400MT/c RDIMMS                                                                                           |
| Конфигурация памяти                   | Оптимизация на производительность                                                                         |
| Объем памяти                          | 2 штуки оперативной памяти по 8 гигабайт каждая RDIMM, 2400MT/c, SingleRank, x8 DataWidth                 |
| Конфигурация RAID                     | RAID 1+RAID for H330/H730/H730P(2 + 4-22 жестких дисков)                                                  |
| Контроллер RAID                       | Интегрированный контроллер PERCH 730P Integrated RAID Controller, 2 гигабайта кэш                         |
| Жесткие диски                         | 4 жестких диска по 600 Гигабайт каждый 15K оборотов/мин SAS 12 гигабит/сек 2.5 дюймов, Hot-plug HardDrive |
| Встроенная система управления         | iDRAC8 Enterprise                                                                                         |
| Сетевой адаптер                       | Broadcom 5720 QP 1 гигабит/сек Network Daughter Card                                                      |
| Расширитель PCIe                      | Дополнительный расширитель на x16 PCIe Slot for x8 на 2 устройства                                        |
| Блоки питания                         | Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750 Ватт                                                    |
| Кабели питания                        | 2 кабеля питания C13 to C14, PDU Style, 12 AMP, 6.5 Feet (2м), Power Cord                                 |
| Рельсы для установки в серверный шкаф | ReadyRails™ Sliding Rails With Cable Management Arm                                                       |
| Оптический привод                     | Внутренний DVD-ROM, SATA                                                                                  |
| Документация                          | Electronic System Documentation and OpenManage DVD Kit                                                    |
| Гарантия и сервис                     | трехлетняя основная гарантия на ремонт: 5x10 HW-Only, 5x10 NBD Onsite                                     |
| Дополнительные компоненты             | Передняя съемная панель.                                                                                  |
| Дополнительная конфигурация системы   | UEFI Bios settings                                                                                        |

**Указание партийного номера сервера и комплектующих и предоставление технической спецификации обязательно.**

Старший менеджер ИТ безопасности и инфраструктуры  Цой Константин 27.07.2016