• Техническая спецификация

ГОСТ Э46 ISO E433R23 AWS E6013 EN E382AR12 Лот №1

Сварочные электроды МР-3 -2

Лот №2

Сварочные электроды МР-3 -3

Наименование: Сварочные электроды МР-3 -2, сварочные электроды МР-3 -3

Основное назначение - электроды МРЗ

Электроды МР-3 предназначены для сварки ответственных конструкций из углеродистых сталей с временным сопротивлением до 490 МПа во всех пространственных положениях шва переменным током и постоянным током обратной полярности (напряжение холостого хода не менее 65В).

При предоставлении ценовых предложений необходимо обязательно предоставить техническую спецификацию с указанием партийных номеров запасных частей.

Диам. сварочных электродов МР3, мм	2,0	3,0
Длинна электродов MP3, мм	300	350
Ток, А	30-90	80-140

Инженер по ремонту конструкции ВС Долгополов И.Н. AO «Эйр Астана» тел. 258-41-35(36) 1649


Менеджер цеха по ремонту Компонентов ВС Ступник В. Д.

Подшись

Техническая спецификация.

Наименование: CBAPOЧНЫЙ НАКОНЕЧНИК E-CU/ALU M8/1.0

Контактный наконечник (контактор) для сварочных горелок MIG/MAG.



При предоставлении ценовых предложений необходимо обязательно предоставить техническую спецификацию с указанием партийных номеров запасных частей.

Инженер по ремонту конструкции ВС Долгополов И.Н. АО «Эйр Астана» тел. 258-41-35(36) 1649

Подпись

Подпись

Менеджер цеха по ремонту компонентов BC Ступник В.Д.

Техническая спецификация.

Наименование: Проволока алюминиевая ER5356, д. 1,0 мм (5 кг) в катушках.

Алюминиевая сварочная проволока применяется для аргонодуговой сварки профилей и металлоконструкций из Al — Mg сплавов.

При предоставлении ценовых предложений необходимо обязательно предоставить техническую спецификацию с указанием партийных номеров запасных частей.



Инженер по ремонту конструкции ВС Долгополов И.Н. АО «Эйр Астана» тел. 258-41-35(36) 1649

Ступник В.Д.

Менеджер цеха по ремонту компонентов ВС

Подпись

Подпись Дол