

Техническая спецификация
Лот №1 Липкая ПВХ пленка

Описание


Специальная эластичная баннерная пленка с шелковисто-матовой поверхностью. Обладает способностью оптимально адаптироваться к поверхности. Пленка предлагается в 30 цветовых модификациях.

Области применения

Для использования на бортах машин при высоких механических нагрузках. Должна подходить для обработки на режущих плоттерных установках.

Материал

ПВХ-пленка. Цветовой код – Pantone 2757



PANTONE 871	CMYK 20 30 60 30	RGB 140 112 54
PANTONE 2757	CMYK 99 89 7 42	RGB 19 35 92

Клей

Полиакрилатный клей на водной основе, обеспечивающий постоянное прилипание

Подложка

Специальная силиконизированная бумага, 137 г/кв.м, гарантирующая легкую и быструю выборку после плоттерной резки.

Срок службы При использовании на вертикальной поверхности в среднеевропейском нормальном климате минимальный срок эксплуатации при применении специалистами составляет 3 года.

Толщина пленки

0.075 мм (без учета защитной подложки и клея).

Цвет синий

Температура применения

от -20°C до +65°C.

Температура приклеивания

не ниже +8°C.

Стандартные размеры

Ширина рулона — 1.00 м, длина — 50 м.

Приложить техническую спецификацию товара

Лот №2 Техническая спецификация
Липкая ПВХ пленка типа ORACAL

Описание

Специальная эластичная баннерная пленка с шелковисто-матовой поверхностью. Обладает способностью оптимально адаптироваться к поверхности. Пленка предлагается в 30 цветовых модификациях.




К. Хайруллаев

Области применения

Для использования на бортах машин при высоких механических нагрузках. Должна подходить для обработки на режущих плоттерных установках.

Материал

ПВХ-пленка. Цветовой код - RAL 5002. Глянцевая.



PANTONE 871	CMYK 20 30 60 30	RGB 140 112 54
PANTONE 2757	CMYK 99 89 7 42	RGB 19 35 92

Клей

Полиакрилатный клей на водной основе, обеспечивающий постоянное прилипание

Подложка

Специальная силиконизированная бумага, 137 г/кв.м, гарантирующая легкую и быструю выборку после плоттерной резки.

Срок службы

При использовании на вертикальной поверхности в среднеевропейском нормальном климате минимальный срок эксплуатации при применении специалистами составляет 3 года.

Толщина пленки

Не менее 0.075 мм (без учета защитной подложки и клея).

Цвет Золотой**Температура применения**

от -20°C до +65°C.

Температура приклеивания

не ниже +8°C.

Стандартные размеры

Ширина рулона — не менее 1.00 м, длина — не менее 50 м.

Приложить техническую спецификацию товара

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "А. К. Х.", located below the technical specification requirement.

