


Техническая спецификация.

Лот №1

Наименование: Проволока алюминиевая ER5356, д. 1,0 мм (5 кг) в катушках.

Алюминиевая сварочная проволока применяется для аргонодуговой сварки профилей и металлоконструкций из Al — Mg сплавов.

При предоставлении ценовых предложений необходимо обязательно предоставить техническую спецификацию с указанием партийных номеров запасных частей.



Инженер по ремонту
конструкции ВС
Долгополов И.Н.
АО «Эйр Астана»
тел. 258-41-35(36) 1649

Подпись



Менеджер цеха по ремонту компонентов ВС
Ступник В.Д.

Подпись



Техническая спецификация

ГОСТ 946
ISO E433R23
AWS E6013
EN E382AR12

Лот №2 Сварочные электроды МР-3 -2

Наименование: Сварочные электроды МР-3 -2.

Основное назначение - электроды МР3

Электроды МР-3 предназначены для сварки ответственных конструкций из углеродистых сталей с временным сопротивлением до 490 МПа во всех пространственных положениях шва переменным током и постоянным током обратной полярности (напряжение холостого хода не менее 65В).

При предоставлении ценовых предложений необходимо обязательно предоставить техническую спецификацию с указанием партийных номеров запасных частей.

Диам. сварочных электродов МР3, мм	2.0			
Длина электродов МР3, мм	300			
Ток, А	30-90			

Инженер по ремонту
конструкции ВС
Долгополов И.П.
АО «Ойр Астана»
тел. 258-41-35(36) 1649

Подпись



Менеджер цеха по ремонту
Компонентов ВС
Стушник В. Д.

Подпись

