

Техническая спецификация

Источник бесперебойного питания резервный 650 ВА

Выходная мощность. Полная: не менее 650 ВА., Активная: не менее 390 Вт.

Форма выходного сигнала: ступенчатая аппроксимация синусоиды.

Макс. поглощаемая энергия импульса: 273 Дж.

Вход / Выход. Входное: 1-фазное. Выходное: 1-фазное.

Количество выходных разъемов питания. Общее: не менее 3, UPS, тип – евrorозетка.

Входное напряжение. Минимальное: 140 В., Максимальное: 300 В.

Входная частота. Минимальная: 45 Гц. Максимальная: 65 Гц.

Функции. Отображение информации: светодиодные индикаторы, звуковая сигнализация.

Интерфейсы: USB.

Защита: Защита от перегрузки, Защита от высоковольтных импульсов, Защита от короткого замыкания. Тип предохранителя: автоматический.

Питание. Время зарядки: не более 8 ч. Возможность замены батареи.

Габариты (В*Ш*Г): Не менее 200 * 115 * 260 мм, не более 210 * 120 * 270

Вес: не более 6,5 кг.

Гарантия: не менее 1 года с момента поставки

**Указание модели и предоставление технической спецификации с точными характеристиками
обязательно**

Tsay K
