

**Техническая спецификация
Лот №1 Липкая ПВХ пленка**

Описание

Специальная эластичная баннерная пленка с шелковисто-матовой поверхностью. Обладает способностью оптимально адаптироваться к поверхности.


Области применения

Для использования на бортах машин при высоких механических нагрузках. Должна подходить для обработки на режущих плоттерных установках.

Материал ПВХ-пленка.

Цветовой код : должен соответствовать логотипу **RAL 5002 – Ultramarine blue.**

Глянцевый.



Клей

Полиакрилатный клей на водной основе, обеспечивающий постоянное прилипание

Подложка

Специальная силиконизированная бумага, 137 г/кв.м, гарантирующая легкую и быструю выборку после плоттерной резки.

Срок службы

При использовании на вертикальной поверхности в среднеевропейском нормальном климате минимальный срок эксплуатации при применении специалистами составляет 3 года.

Толщина пленки

Не менее 0.075 мм (без учета защитной подложки и клея).

Цвет Синий

Температура применения

от -20°C до +65°C.

Температура приклеивания

не ниже +8°C.

Стандартные размеры

Ширина рулона — не менее 1.00 м, длина не менее— 50 м.

Приложить техническую спецификацию товара с указанием цветового кода, Образец товара, соответствующего требованиям настоящей технической спецификации, должен быть предоставлен после окончательного срока предоставления заявок (после закрытия торга) на следующий рабочий день до 12:00 часов по времени Астаны.

Адрес: г. Алматы, ул. 2-я Озарева 55, гостиница Экипаж, Эйр Астана Центр 4, 2 этаж, 7 кабинет. Образец должен быть четко промаркирован как «ОБРАЗЕЦ», с указанием поставщика.

Лот №2 Липкая ПВХ пленка


Описание

Специальная эластичная баннерная пленка с шелковисто-матовой поверхностью. Обладает способностью оптимально адаптироваться к поверхности.

Области применения

Для использования на бортах машин при высоких механических нагрузках. Должна подходить для обработки на режущих плоттерных установках.

Материал ПВХ-пленка.



Клей

Полиакрилатный клей на водной основе, обеспечивающий постоянное прилипание

Подложка

Специальная силиконизированная бумага, 137 г/кв.м, гарантирующая легкую и быструю выборку после плоттерной резки.

Срок службы

При использовании на вертикальной поверхности в среднеевропейском нормальном климате минимальный срок эксплуатации при применении специалистами составляет 3 года.

Толщина пленки

Не менее 0.075 мм (без учета защитной подложки и клея).

Цвет Золотой Цветовой код : должен соответствовать логотипу **RAL 1036 – Pearl gold – Металлик.**

Температура применения

от -20°C до +65°C.\

Температура приклеивания не ниже +8°C.

Ширина рулона — не менее 1.00 м, длина не менее— 50 м.

Приложить техническую спецификацию товара с указанием цветового кода, Образец товара, соответствующего требованиям настоящей технической спецификации, должен быть предоставлен после окончательного срока предоставления заявок (после закрытия торга) на следующий рабочий день до 12:00 часов по времени Астаны.

Адрес: г. Алматы, ул. 2-я Огарева 55, гостиница Экипаж, Эйр Астана Центр 4, 2 этаж, 7 кабинет. Образец должен быть четко промаркирован как «ОБРАЗЕЦ», с указанием поставщика.

 К. Касебруева
Сад Сабир Р.