

Техническая характеристика

1. Шланг низкого давления с текстильной прокладкой внутренний диаметр 8 мм



Свойства	
Область применения	Шланг низкого давления для общих случаев применения.
Норма	
Внутренний слой	Маслостойкая синтетическая резина
Вставка	Одна прослойка в виде текстильной оплетки
Наружный слой	Масло- и атмосферостойкая синтетическая резина
Цвет	черный
Температура min.	-40 °C
Температура max.	100 °C
Изменение длины	от + 2 % до - 4 %
Рабочие среды	Минеральное масло Гликоль Вода (от 0 °C до + 70 °C) Эмульсии воды и масла

2. Шланг низкого давления с текстильной прокладкой внутренний диаметр 10 мм



Свойства	
Область применения	Шланг низкого давления для общих случаев применения.
Норма	

Внутренний слой	Маслостойкая синтетическая резина
Вставка	Одна прослойка в виде текстильной оплетки
Наружный слой	Масло- и атмосферостойкая синтетическая резина
Цвет	черный
Температура min.	-40 °C
Температура max.	100 °C
Изменение длины	от + 2 % до - 4 %
Рабочие среды	Минеральное масло Гликоль Вода (от 0 °C до + 70 °C) Эмульсии воды и масла

Ценовое предложение по всем лотам должно содержать следующее:

- Техническую спецификацию с указанием точных тех. характеристик и количество поставляемого товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).

Супервайзер



Рыжов А.