

Техническая спецификация
На приобретение светодиодных прожекторов для офисов
г. Алматы

Лот №1. Прожектор светодиодный 120W

Характеристики :

- Корпус из анодированного алюминия цвета металллик;
- Поворотный кронштейн из нержавеющей стали;
- Крепление на стены, потолок, пол, с возможностью регулировки угла наклона в пределах 180°;
- Защитное стекло - Акрил 3 мм.

Параметры и количество:

- Габаритные размеры не более 430мм х не более 330мм х не более 142мм;
- Индекс цветопередачи $Ra > 75$;
- Температурный режим от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$;
- Входное напряжение не более AC176-264V, не более AC/DC36V;
- Частота сети не более $50\text{Hz} \pm 10\%$;
- Срок службы светодиодов не менее 50 000 часов;
- Степень защиты оболочки не менее **IP65**;
- Угол рассеивания света не менее 120 град;
- Кп светового потока $\leq 1\%$;
- $PF \geq 0,98$;
- Климатическое исполнение УХЛ 1;
- Класс защиты от поражений электрическим током I;
- Мощность не мене **120 Вт**;
- Цветовая температура не более **6500 К**;
- Световой поток не менее **14400 Lm**;
- Количество **2 шт.**

Сад

Лот №2. Прожектор светодиодный 50W

Характеристики :

- Корпус металл, цвет черный;
- Поворотный кронштейн;
- Крепление на стены, потолок, пол, с возможностью регулировки угла наклона в пределах 180°;

Параметры и количество:


- Габаритные размеры не менее 285 мм, не более 295мм * не менее 235мм, не более 245мм * не менее 45 мм, не более 55 мм
- Напряжение 85-265V
- Срок службы светодиодов не менее 30 000 часов;
- Степень защиты оболочки не менее IP65;
- Мощность не менее 50 Вт;
- Цветовая температура не более 6500 К;
- Световой поток не менее 3800 Lm;
- Количество 30 шт.

Ценовое предложение по всем лотам должно содержать следующее:

- 1) наименование, точные тех. характеристики (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения)

Дополнительные требования:

- Предоставить сертификат соответствия на момент поставки товара
- По лоту №1 предоставлять гарантию сроком не менее 36 месяцев
- По лоту №2 предоставлять гарантию сроком не менее 12 месяцев

Инженер Федорцов И.Б. 

Ст. менеджер тс., адм., ОТ и ОС Сабиева Л. 