Техническая спецификация закупаемых товаров

IP телефоны

Дисплей	Монохром
Количество линий	4
Программируемые клавиши	4
Тип подключения	Ethernet
Порты Eternet	Два Ethernet порта (RJ45)
VoIP протокол	SIP
Поддерживаемые аудио кодеки	G.711a, G.722, G.726, G.729 A

Дополнительные возможности

IEEE 802.3af PoE (Power Over Ethernet)
Меню управления интерфейсом пользователя
Web-управление, удаленная настройка
Поддержка IP-набора
ЖК-дисплей высокого разрешения
2,5мм разъем стерео гарнитуры
Поддерживается AUX порт (SPA932 или SPA500S консоль)
Полнодуплексная громкая связь «свободные руки»
Слуховая совместимость (HAC)
Поддержка звонков между TTY's

Вес не более	0.9000кг
Габариты (Ш х Г х В) не более :	214 x 212 x 44 мм
Питание	внешний блок питания. INPUT: 100-240V~50-60Hz, OUTPUT: 5V, 2.0A

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев

Дополнительные требования:

1. В случае возникновения неисправностей в процессе пользования поставщик должен отремонтировать или заменить неисправное оборудование в течение 3 рабочих дней с момента уведомления. Транспортировка неисправного оборудования должна осуществляться за счет поставщика;

2. При систематических поломках оборудования более 10% от всего закупленного оборудования, поставщик обязан заменить бракованные комплектующие либо изделие в целом в течение месячного срока;

3. В дополнение к Технической спецификации, потенциальный поставщик должен предоставить письмо-подтверждение и/или ссылку на официальный сайт производителя, где указана информация с контактными данными региональных авторизованных сервисных центров производителя в Республике Казахстан, необходимых для оперативного обращения за ремонтом в случае поломки во время гарантийного срока.

4. Техническая спецификация должна содержать данные по наименованию, точным характеристикам с указанием марки/модели, наименование производителя и страны происхождения.

Уакилов М.
Администратор сети и коммуникаций