

# Техническая спецификация

Лот №1. Место выполнения работ: г.Алматы ул.Закарпатская 1а.

| №      | Наименование работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ед. изм | Кол-во | Цена за работу в тенге без НДС | Цена за ед.материала в тенге без НДС | Общая сумма за работы и материал в тенге без НДС |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1      | Демонтаж старого линолеума                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м2      | 150    |                                |                                      |                                                  |
| 2      | Настил нового коммерческого линолеумного покрытия с проклейкой по всей поверхности, не менее 34 класса, толщина защитного слоя не менее 0.8 мм, гибкость: не должно быть трещин при обхвате стержня диаметром 10-40 мм, звукопоглощение: 6-10 Дб, структуру, цвет и рисунок согласовать с Заказчиком. Для укладки использовать специальный клей рекомендованный производителем материала и «СНиП». | м2      | 150    |                                |                                      |                                                  |
| 3      | Демонтаж и монтаж пластикового плинтуса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | м/п     | 70     |                                |                                      |                                                  |
| Итого: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |                                |                                      |                                                  |

Лот №2. место выполнения работ: г.Алматы ул.Ахметова 20

| №      | Наименование работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ед. изм | Кол-во | Цена за работу в тенге без НДС | Цена за ед.материала в тенге без НДС | Общая сумма за работы и материал в тенге без НДС |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1      | Подложка под линолеум фольгированного типа, 2мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м.кв.   | 125    |                                |                                      |                                                  |
| 2      | Настил нового коммерческого линолеумного покрытия с проклейкой по всей поверхности, не менее 34 класса, толщина защитного слоя не менее 0.8 мм, гибкость: не должно быть трещин при обхвате стержня диаметром 10-40 мм, звукопоглощение: 6-10 Дб, структуру, цвет и рисунок согласовать с Заказчиком. Для укладки использовать специальный клей рекомендованный производителем материала и «СНиП». | м.кв.   | 125    |                                |                                      |                                                  |
| Итого: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |                                |                                      |                                                  |

Дополнительные требования:

Предусмотреть производство работ в рабочее и в нерабочее время, а так же выходные или праздничные дни, либо в ночное время с 19-00 до 07-00 утра для обеспечения безостановочного производственного процесса компании;

Предусмотреть вывоз мусора;

При производстве работ предусмотреть защиту мебели и оборудования, а так же напольного коврового покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от пыли, пятен и грязи;

Все виды работ должны соответствовать ПТБ, ПТЭ, ПУЭ, ПЭЭП, ППБ, и другим требованиям безопасности;

Перед началом проведения работ предоставить образцы используемого материала для согласования;

При составлении коммерческого предложения, расчеты производить исходя от данных, указанных в данной технической спецификации;

Перед началом проведения работ согласовать время проведения, кол-во работников, автотранспорт с Заказчиком.

Приложить к заявке на участие в конкурсе гарантийное письмо о предоставлении гарантии на работы и материалы не менее 12 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ;

В технической спецификации необходимо (в таблицах по лотам №1,2 ) указать цену за 1 единицу работ и материалов, общие суммы и итоговую сумму, при этом итоговая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения по лоту;

При понижении суммы ценового предложения по результатам торгов на понижение, при заключении договора, цены за единицу каждой работы и материалов должны быть снижены пропорционально уровню снижения ценового предложения до уровня ценового предложения на понижение цены;

**Ценовое предложение должно содержать следующее:**

1) техническую спецификацию;

Менеджер цеха

 Ступник В.Д.