

Техническая спецификация

“Кабель питания IEC 60320 C13\C14 0,6m”

Кабель питания используется в качестве шнура для блоков розеток.

Служит для подключения электрооборудования к электрической сети переменного тока.

Армирован опрессованной штепсельной вилкой, с одной стороны, и опрессованной соединительной розеткой - с другой.

Тип кабеля: **IEC 60320**

Длина кабеля: 0,6 м

Материал разъемов: ПВХ черного цвета

Материал оболочки: ПВХ черного цвета

Тип гнездового разъема C13

Тип штыревого разъема C 14

Количество проводов и сечение: 3x1,0 мм

Допустимая токовая нагрузка 10А

Рабочая температура 0-45С

Сертификации: любая из CSA UL Listed, VDE,CCC

Ценовое предложение должно содержать:

- Техническую спецификацию с указанием точных технических характеристик, марки, модели и страны производителя.

Handwritten signature and initials:
Hoi k
[Signature]

Техническая спецификация, на закуп

“Кабель питания IEC 60320 C13\C14 1,2m”

Кабель питания используется в качестве шнура для блоков розеток.

Служит для подключения электрооборудования к электрической сети переменного тока.

Армирован опрессованной штепсельной вилкой, с одной стороны, и опрессованной соединительной розеткой - с другой.

Тип кабеля: **IEC 60320**

Длина кабеля: 1,2 м

Материал разъемов: ПВХ черного цвета

Материал оболочки: ПВХ черного цвета

Тип гнездового разъема C13

Тип штыревого разъема C 14

Количество проводов и сечение: 3x1,0 мм

Допустимая токовая нагрузка 10А

Рабочая температура 0-45С

Сертификации: любая из CSA UL Listed, VDE,CCC

Ценовое предложение должно содержать:

- Техническую спецификацию с указанием точных технических характеристик, марки, модели и страны производителя.

