

Техническая спецификация на алкотестер с термическим принтером

Обязательное предоставление технической спецификации с указанием марки/модели, страны происхождения и производителя.

Алкотестер, в комплекте с термическим принтером, пластиковым кейсом, мундштуками в количестве не менее 203 штук, 2-мя батареями (тип AA).

Алкотестер, который дает точный, безошибочный результат при прямом тестировании выдыхаемого воздуха. Также алкотестер должен уметь тестировать содержания алкоголя в помещении для быстрого скрининга, и обнаруживать спирт/алкоголь в контейнерах, измеряя свободное пространство над жидкостью.

Особенности алкотестера:

Ударопрочный защитный рукав

Соответствует требованиям европейского стандарта EN 15964

Диапазон измерения: 000 до .440 BrAC

Быстрое получение результатов

Разнообразие образцов:

По прямому дыханию через мундштук

Пассивный путем измерения содержания алкоголя в помещении

измерения алкоголя в контейнере/посуде для выявления содержания алкоголя в напитках в случае скрывания подобной информации.

ЖК-дисплей с подсветкой

Освещенная направляющая мундштука

Многоцветная подсветка с визуальными индикаторами условий тестирования

Работа в широком диапазоне температур окружающей среды

Электропитание · Электропитание - Две батареи типа AA-не более 10 ватт

Выполнение 1,500 и более тестов на один комплект батарей

портативный

Габариты (В × Ш × Г) не менее 120 мм × 70 мм × 45 мм

вес не менее 170 г., включая батареи.

Корпус - ABS / поликарбонатная смесь, ударопрочная резиновая втулка и дисплейная рамка в комплекте

Сохранение результатов предыдущих тестирований

Особенности термического принтера:

Функция простой загрузки бумаги

Максимальные кол-во символы в строке 48, 32, 24 (по умолчанию)

Матрица символов 24x8, 24x12 или 24x16

Размер символа 3 мм x 2 мм, 3 мм x 1,5 мм или 3 мм x 1 мм (приблизительно 13, 17 или 25 cpi)

Ширина печати 48 мм

Средняя скорость печати минимум 10 строк в секунду

Размеры 85,5 мм x 150 мм x 55 мм (45 мм низкопрофильный принтер)

Вес не более 400 г (включая батареи и бумагу)

Электропитание - Две батареи типа AA-не более 10 ватт

Рабочий диапазон от 0oC до + 50oC Диапазон хранения от -20oC до +60oC Диапазон зарядки от + 10oC до + 45oC

Требуемая гарантия: минимум один год на прибор и 5 лет на программное обеспечение

Прибор должен иметь одобрение и аккредитацию в регионах Европа, ЮВА, но не ограничиваясь ими. В дополнение к Технической спецификации, потенциальный поставщик должен предоставить гарантийное обязательство (письмо-подтверждение) о наличии одобрения и аккредитацию в регионах.

Дополнительная информация: Поставщик должен предоставить индивидуальное или групповое интерактивное обучение через Интернет.