

Описание и назначение

Высокоэффективный абразивный материал, применяемый на лакокрасочных покрытиях для устранения рисков, которые остаются после шлифования бумагой зернистостью P1200 или P1500 или бумагой P1500 и P2000 для шлифовки с водой.

Паста пригодна также для устранения мелких и средних следов окисления и царапин, в том числе образующихся на оригинальных лакокрасочных покрытиях.

Свойства материала

- Эффективно полирует.
- Обеспечивает высокогляцевую поверхность.
- Легко смывается с поверхностей.
- Незначительный разброс при полировании.
- Возможность удаления перепыла.
- Допускает последующую обработку другими полировальными пастами.

Физико-технические характеристики:

Вязкость: не менее 40 000, не более 60 000 сП

Содержание летучих веществ: не менее 60, не более 65%.

Внешний вид: Вязкая белая жидкость.

Содержание летучих органических соединений: 4,42

Упаковка: Бутыль

Объем / Масса: 1000 гр

Температура вспышки: 57,2°C

РН – 7.5 – 8.5

Обязательное предоставление техническое спецификации с указанием марки, модели, страны происхождения.

Продавец обязан одновременно с передачей товара передать покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (документы, удостоверяющие комплектность, безопасность, качество товара, порядок эксплуатации и т.п.), предусмотренные нормативными правовыми актами или договором.

Обязательное предоставление образца: Образец товара, необходимо предоставить до 12:00 ч. По времени Астаны, следующего рабочего дня, после окончательного срока представления заявок на участие в данных электронных закупках. Образцы будут возвращены после подведения итогов.

