

МФУ

Функции	Печать, копирование, сканирование, факс
Поддержка многозадачности	Да
Скорость черно-белой печати	Обычный режим: не менее 37 стр./мин
Выход первой страницы (режим готовности)	Не более 5,7 секунды
Нагрузка (в месяц, формат А4)	Не менее 79 000 страниц
Технология печати	Лазерная
Рекомендуемый ежемесячный объем печати	Не менее 750–4000
Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества)	Не менее 1200 x 1200 т/д
Языки управления принтером	PCL5; PCL6;
Дисплей	Интуитивный цветной графический дисплей (CGD) с сенсорным экраном диагональю 7,5 см
Быстродействие процессора	Не менее 1200 МГц
Поддержка функции ePrint	Да
Подключение, стандартное	1 высокоскоростной разъем USB 2.0 1 хост-разъем USB 1 сетевой разъем Gigabit Ethernet 10/100/1000T 1 модуль беспроводной связи 802.11b/g/n разъем USB быстрого доступа
Стандартный объем памяти	Не менее 256 Мбайт
Лоток подачи	Лоток 1 на не менее 100 листов Лоток 2 на не менее 250 листов
Приемный лоток	Не менее 150 листов
Двусторонняя печать	Автоматически (в комплекте поставки)
Поддерживаемые размеры печатных носителей	A4, A5, A6, B5 (JIS)
Тип сканера	Устройство АПД, планшетный сканер
Формат файла сканирования	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
Разрешение при сканировании, оптическое	Не менее 1200 x 1200 т/д
Размер сканирования, максимальный	297 x 216 мм
Максимальный размер области сканирования (ADF)	216 x 355,6 мм
Минимальный размер области	102 x 152 мм

сканирования (устройство автоматической подачи документов)	
Скорость сканирования (обычный режим, формат А4)	Не менее 25 стр./мин. в черно-белом режиме Не менее 20 стр./мин. в цветном режиме
Рекомендуемый месячный объем сканирования	750–4000
Двустороннее сканирование с помощью АПД	Да
Емкость автоматического устройства подачи документов	Не менее 50 листов
Стандартные функции цифровой отправки	Сканирование в электронную почту; сканирование в сетевую папку; сканирование в облако
Скорость копирования (обычный режим)	Не менее 37 копий/мин
Количество копий, максимум	Не менее 99 копий
Скорость передачи факсов	Не менее 3 с на страницу
Быстрый набор, максимальное количество номеров	Не менее 119 номеров
Энергоэффективность	сертификат ENERGY STAR Blue Angel EPEAT Silver
Требования к электропитанию	Напряжение на входе: 220–240 В переменного тока (+/- 10%), 50/60 Гц (+/- 2 Гц)
Размер (Ш x Г x В)	Не менее 400 x 380 x 320 мм, не более 425 x 400 x 330 мм
Вес	Не менее 12 кг, не более 13 кг
Комплектация	МФУ лазерный картридж, Черный (не менее 3100 стр.) шнур питания 1 кабель USB руководство по началу работы плакат с инструкциями по настройке листовка с информацией о технической поддержке компакт-диск с программным обеспечением и документацией к принтеру
Гарантия	Не менее 12 месяцев

Указание модели, партийного номера и предоставление ТС с точными характеристиками обязательно

*Менеджер отдела
обучения и поддержки
Е.А.М.
Тарасов П.А.*