

Техническая спецификация

Диспенсер для воды с холодильным шкафом

Диспенсер напольный,

цвет серебро, со шкафчиком холодильником объемом не менее 16л,

функция нагрева воды до +95 градусов, охлаждения до +10-12 градусов.

тип напольный, цвет серебро, охлаждение электронное

Размеры: не менее 34смх33смх98см

Потребление при нагреве: не более 550W

Потребление при охлаждении: не более 75W

Количество 3 штуки

Гарантия не менее 12 месяцев

Обязательное требование:

- предоставление технической спецификации с указанием марки/модели и страны производителя

Инфракрасный потолочный обогреватель - г.Атырау

Номинальное напряжение не более В: 220

Номинальная потребляемая мощность не более Вт: 400

Температура теплоотдающей поверхности не менее °С: 120

Время разогрева до рабочей температуры, мин: 20

Класс защиты от поражения током: II

Степень защиты: IP54

Режим работы: продолжительный

Габаритные размеры, мм не менее 600х600х53

Масса, кг не менее 5,1

место поставки г.Атырау

количество 4 штуки

Гарантия не менее 12 месяцев

Обязательное требование:

- предоставление технической спецификации с указанием марки/модели и страны производителя

Инфракрасный потолочный обогреватель- г.Алматы

Номинальное напряжение не более В: 220

Номинальная потребляемая мощность не более Вт: 400

Температура теплоотдающей поверхности не менее °С: 120

Время разогрева до рабочей температуры, мин: 20

Класс защиты от поражения током: II

Степень защиты: IP54

Режим работы: продолжительный

Габаритные размеры, мм не менее 600х600х53

Масса, кг не менее 5,1

место поставки г.Алматы

количество 10 штук

Гарантия не менее 12 месяцев

Обязательное требование:

- предоставление технической спецификации с указанием марки/модели и страны производителя

Терморегулятор- г.Атырау

Напряжение питания не более В: 220В, 50Гц

пределы регулирования температуры: от 0 до 40

градусов по Цельсию

максимальный ток нагрузки: 16А

Масса, кг: не более 0.09

габариты: не менее 75х75х52 мм

датчик температуры: терморезистор

расположение датчика: в корпусе

Гарантия не менее 12 месяцев

место поставки г.Атырау

количество 2 штуки

Обязательное требование:

- предоставление технической спецификации с указанием марки/модели и страны производителя

Терморегулятор- г.Алматы

Напряжение питания не более В: 220В, 50Гц

пределы регулирования температуры: от 0 до 40

градусов по Цельсию

максимальный ток нагрузки: 16А

Масса, кг: не более 0.09

габариты: не менее 75x75x52 мм

датчик температуры: терморезистор

расположение датчика: в корпусе

Гарантия не менее 12 месяцев

место поставки г.Алматы

количество 5 штук

Обязательное требование:

- предоставление технической спецификации с указанием марки/модели и страны производителя

Холодильник

Тип	Однокамерный
Категория	Без морозильной камеры
Система размораживания холодильной камеры	Капельная
Общий объем, л	Не менее 371
Объем холодильной камеры, л	Не менее 363
Тип управления	Электронный
Особенности	Функция быстрого охлаждения; автоматический контроль уровня влажности во всей холодильной камеры; система распределения воздушных потоков антибактериальный фильтр
Количество дверей, шт	Не менее 1
Расположение морозильной камеры	Отсутствует
Количество камер, шт	Не менее 1
Сигнализация открытой двери	Да
Количество компрессоров	Не менее 1
Цифровой дисплей	Нет
Уровень шума, ДБ	Не более 38
Система размораживания морозильной камеры	Капельная
Хладагент	R600a
Габариты	
Высота, см	Не менее 188

Ширина, см

Не менее 60

Глубина, см

Не менее 63

место поставки г.Алматы
количество 2 штуки

Гарантия не менее 12 месяцев

Обязательное требование:

- предоставление технической спецификации с указанием марки/модели и страны производителя

Инженер Федорцов И.



Инженер по строительным работам и безопасности Черноусов С.

