

Монитор

Размер экрана (диагональ)	Не менее 60.96 см (24")
Panel active area	Не менее 518,4 x 324 мм
Форматное соотношение	Не менее 16:10
Собственное разрешение	Не менее 1920 x 1200
Размер пиксела	Не менее 0,27 мм
Яркость	Не менее 250 кд/м ²
Контрастность	Не менее 1000:1 статическая, не менее 5000000:1 динамическая
Угол просмотра	не менее 178° по горизонтали, не менее 178° по вертикали
Угол наклона и поворота	Угол наклона: от -5 до +25° угол поворота: ±45° высота: 150 мм угол поворота шарнира: 90°
Характеристики экрана	Антибликовое покрытие технология IPS выбор языка светодиодная подсветка экранные элементы управления шарнирная подставка технология Plug and Play поддержка пользовательских настроек пользовательские элементы управления
Обеспечение безопасности на физическом уровне	Поддерживает установку защитного замка
Интерфейс монитора	Не менее 1 HDMI Не менее 1 DisplayPort Не менее 1 VGA (D-Sub) Не менее 2 USB 2.0
Размеры изделия без подставки (Ш x Г x В)	Не менее 560 x 50 x 375 мм, не более 565 x 55 x 380 мм
Размеры изделия с подставкой (Ш x Г x В)	Не менее 560 x 185 x 515 мм, не более 565 x 190 x 520 мм
Вес (с подставкой)	Не более 6,24 кг
Блок питания	Напряжение на входе: 100-240 В переменного тока
Потребляемая мощность	38 Вт (максимум) 30 Вт (стандарт) 0,5 Вт (режим ожидания)
Диапазон температур при эксплуатации	5 – 35°C
Влажность при эксплуатации	Влажность 20–80%
Энергоэффективность	Соответствие стандарту ENERGY STAR®

Экологическая	Экранное стекло без содержания мышьяка Светодиодная подсветка без ртути Низкое содержание галогенов
Комплектация	Монитор шнур питания переменного тока кабель VGA кабель USB кабель DisplayPort компакт-диск (содержит руководство пользователя, сведения о гарантии и драйверы)
Гарантия	Не менее 12 мес

Указание модели и предоставление технической спецификации с точными характеристиками обязательно



Сармаев Т.
