

Техническая спецификация

Диспенсер для воды с холодильным шкафом

Диспенсер напольный,

цвет серебро, со шкафчиком холодильником объемом не менее 16л,

функция нагрева воды до +95 градусов, охлаждения до -12 градусов.

охлаждение электронное

Размеры: не менее 34смх33смх98см

Кол-во кранов/кнопок: не менее 2

Потребление при нагреве: не более 550 ВТ

Потребление при охлаждении: не более 75ВТ

Количество 3 штуки

Гарантия не менее 12 месяцев

Обязательное требование предоставление технической спецификации с указанием марки/модели и страны происхождения

Холодильник

Тип холодильника	Однокамерный
Расположение морозильной камеры	Отсутствует
Полезный общий объем, л	Не менее 368
Количество дверей	1
Количество камер	1
Материал корпуса	Металл
Тип управления	Электронный
Тип компрессора	Обычный
Количество компрессоров	1
Хладагент	R600a
Уровень шума, дБ	Не более 38
Перенавешиваемые двери	Да
Сигнал открытой двери	Да

Светодиодное освещение	Да
Полезный объем холодильной камеры, л	Не менее 368
Система размораживания холодильной камеры	Капельная
Количество полок	Не менее 7
Цифровой дисплей	Да
Ледогенератор	Нет
Диспенсер	Нет
Зона свежести	Да
Особенности	Быстрое охлаждение

Габариты

Высота, см	Не менее 185
Ширина, см	Не менее 60
Глубина, см	Не менее 64
Вес, кг	Не менее 62
Цвет белый	

Гарантия не менее 12 месяцев

Обязательное требование предоставление технической спецификации с указанием марки/модели и страны производителя

Обогреватель масляной

Мощность, Вт	Не менее 2900
Площадь обогрева, м ²	Не менее 28
Количество секций	Не менее 11
Напряжение, В	Не менее 220
Вес, кг	Не менее 10
Гарантия	Не менее 12 месяцев


Встроенный вентилятор – да

Материал изготовления радиатора – сталь

Количество режимов не менее 3

Обязательное требование предоставление технической спецификации с указанием марки/модели и страны производителя

Инженер Федорцов И.



Ст. менеджер тс., адм., ОТ и ОС Сабиева Л.

