

Техническая спецификация
Ротационный трехвалковый гибочный станок

Детали	
• Закаленные валки позволяющие обрабатывать детали из нержавеющей стали	
• Ход влево/вправо от эл. привода с педалью-переключателем	
• Подвод заднего валка с помощью маховичка	
• Быстрая перенастройка валков (перемещение от электропривода возможно опционально)	
• Канавки для вкладывания проволоки в стандартной комплектации	
• Откидывание верхнего валка через эксцентриковый замок	
• Поставка с устройством для конической гибки	
Рабочая зона	
раб. Длина	1300мм -1550 мм
толщина листа металла	2,5мм -3,5 мм
допуст. толщина подгибки не более	3 мм
диаметр гибки	100мм -150 мм
диаметр валков	90мм -110 мм
Мощность	
мощность двигателя гл. привода	1,5- 2,2 кВт
Размеры и масса	
габариты (д х ш х в) не более	2620x850x1200 мм
масса не более	1220 кг

Ценовое предложение должно содержать:

- Техническую спецификацию с указанием точных технических характеристик, марки, модели ,страны производителя и партийный номер .

Дополнительные требования:

- **Гарантия не менее 12 месяцев**
- В случае возникновения неисправностей в процессе пользования поставщик должен отремонтировать или заменить неисправное оборудование в течение 3 рабочих дней с момента уведомления. Транспортировка неисправного оборудования должна осуществляться за счет поставщика;
- При систематических поломках оборудования более 10% от всего закупленного оборудования, поставщик обязан заменить бракованные комплектующие либо изделие в целом в течение месячного срока;
- В дополнение к Технической спецификации, потенциальный поставщик должен предоставить письмо-подтверждение и/или ссылку на официальный сайт производителя, где указана информация с контактными данными региональных авторизованных сервисных центров производителя в Республике Казахстан, необходимых для оперативного обращения за ремонтом в случае поломки во время гарантийного срока

Старший инженер



Долгополов И.Н.

Техническая спецификация

Гильотина ручная сабельного типа

Описание	
• Разрезают металлические листы большой длины • Тяжёлая и надёжная чугунная конструкция • Регулируемый упор резки • Противовес для повышения удобства в управлении	
Рабочая зона	
толщина листа металла (макс.)	1,5 мм
раб. Длина	1000-1040 мм
размеры стола не более	605x1300 мм
Размеры и масса	
габариты (длина x ширина x высота) не более	1380x1000x1500 мм
масса не более	460 кг

Ценовое предложение должно содержать:

- Техническую спецификацию с указанием точных технических характеристик, марки, модели, страны производителя и партийный номер.

Дополнительные требования:

- **Гарантия не менее 12 месяцев**
- В случае возникновения неисправностей в процессе пользования поставщик должен отремонтировать или заменить неисправное оборудование в течение 3 рабочих дней с момента уведомления. Транспортировка неисправного оборудования должна осуществляться за счет поставщика;
- При систематических поломках оборудования более 10% от всего закупленного оборудования, поставщик обязан заменить бракованные комплектующие либо изделие в целом в течение месячного срока
- В дополнение к Технической спецификации, потенциальный поставщик должен предоставить письмо-подтверждение и/или ссылку на официальный сайт производителя, где указана информация с контактными данными региональных авторизованных сервисных центров производителя в Республике Казахстан, необходимых для оперативного обращения за ремонтом в случае поломки во время гарантийного срока

Старший инженер



Долгополов И.Н.

Техническая спецификация
Вертикальная ленточная пила по металлу

Описание	
- не подверженная деформации стальная конструкция - поворот стола на $\pm 15^\circ$ во всех направлениях - электрический регулятор скорости в диапазоне 20–85 м/мин. и 120–500 м/мин. с индикатором скорости движения ленты - высокая точность реза - функциональный дизайн - точная подводка полотна пилы с помощью закаленных роликов - улучшенный контроль реза благодаря продувному устройству - сменное пластмассовое колесо - быстрое изменение натяжения полотна с помощью маховика - сварочный аппарат для пильного полотна с устройством для отжига, ножницами для пилы, шлифовальным камнем и ящиком для стружки	
Рабочая зона	
габариты стола не более	600x500 мм
высота стола не более	1000 мм
угол поворота стола не менее	15 °
Размеры отрезаемого сечения	
размер отрезаемого сечения (высота x вылет) не более	300x410 мм
Скорость резания не более	20-85 + 120-500 м/мин
Мощность	
мощность двигателя гл. привода не менее	1,5 кВт
напряжение в сети не менее	380 В
мощность сварочного устройства листа не менее	2,4 кВА
мощность двигателя шлифов не менее	0,09 кВт
Размеры и масса	
ширина ленты	3 - 16 мм
длина ленты	3350-3370 мм
габариты (длина x ширина x высота) не более	1100x820x2000 мм
масса не более	500 кг

Ценовое предложение должно содержать:

- Техническую спецификацию с указанием точных технических характеристик, марки, модели, страны производителя и партийный номер.

Дополнительные требования:

- Гарантия не менее 12 месяцев
- В случае возникновения неисправностей в процессе пользования поставщик должен отремонтировать или заменить неисправное оборудование в течение 3 рабочих дней с момента уведомления. Транспортировка неисправного оборудования должна осуществляться за счет поставщика;

- При систематических поломках оборудования более 10% от всего закупленного оборудования, поставщик обязан заменить бракованные комплектующие либо изделие в целом в течение месячного срока;

В дополнение к Технической спецификации, потенциальный поставщик должен предоставить письмо-подтверждение и/или ссылку на официальный сайт производителя, где указана информация с контактными данными региональных авторизованных сервисных центров производителя в Республике Казахстан, необходимых для оперативного обращения за ремонтом в случае поломки во время гарантийного срока

Старший инженер



Долгополов И.Н.