

Техническая спецификация

Монитор

Размер экрана (диагональ)	Не менее 60,45 см (23,8")
Активная область панели	Не менее 527,04 x 296,46 мм
Форматное соотношение	Не менее 16:9
Подлинное разрешение	Не менее 1920 x 1080
Поддерживаемые разрешения	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Размер пиксела	Не более 0,27 мм
Яркость	Не менее 250 кд/м ²
Контрастность	Не менее 1000:1 статическая, не менее 10 000 000:1 динамическая
Угол просмотра	не менее 178° по горизонтали, не менее 178° по вертикали
Скорость реагирования	Не более 5 мс (вкл./выкл.)
Угол наклона и поворота	Угол наклона: от -5 до +25° угол поворота: не менее 45° угол поворота шарнира: не менее 90°
Характеристики экрана	Антибликовое покрытие технология IPS выбор языка светодиодная подсветка экранные элементы управления шарнирная подставка технология Plug and Play поддержка пользовательских настроек
Обеспечение безопасности на физическом уровне	Поддерживает установку защитного замка
Интерфейс монитора	Не менее 1 HDMI 1.4 (с поддержкой HDCP) Не менее 1 DisplayPort (с поддержкой HDCP) Не менее 1 VGA (D-Sub) Не менее 3 USB 3.0 (один выходной и два входных)
Размеры изделия без подставки (Ш x Г x В)	Не менее 535 x 43 x 315 мм, не более 545 x 50 x 325 мм
Размеры изделия с подставкой (Ш x Г x В)	Не менее 535 x 200 x 330 мм, не более 545 x 210 x 340 мм
Вес (с подставкой)	Не более 5,59 кг
Блок питания	Напряжение на входе: 100-240 В переменного тока
Потребляемая мощность	38 Вт (максимум)

	21 Вт (стандарт) 0,5 Вт (режим ожидания)
Диапазон температур при эксплуатации	5 – 35°C
Влажность при эксплуатации	Влажность 20–80%
Энергоэффективность	EPEAT® Gold Соответствие стандарту ENERGY STAR®
Экологическая	Экранное стекло без содержания мышьяка Светодиодная подсветка без ртути Низкое содержание галогенов
Комплектация	Монитор шнур питания переменного тока кабель VGA кабель USB кабель DisplayPort адаптер для монтажа VESA компакт-диск (содержит руководство пользователя, сведения о гарантии и драйверы)
Гарантия	Не менее 12 мес

 Сидоринский
Менеджер