

Техническая спецификация

Шланг спиральный внутренний диаметр 1/4" со штуцерами

Шланг спиральный внутренний диаметр 1/4" наружный диаметр 3/8" с рабочим давлением 8 атмосфер и максимальным 33 атмосферы. Шланг должен быть изготовлен из полиуретанового материала.

Длина шланга не менее 6 метров не более 10 метров.

Шланг должен иметь бысторазъемные штуцера

Шланг со штуцерами предназначен для подключения инструмента к воздушной магистрали.

Гарантия – не менее 12 месяцев

Пример фото



Автомобильная галогенная лампа H4 – 12V

Напряжение питания - 12 вольт.

1 спираль мощностью 55 ватт, 2-я спираль мощностью 60 ватт.

Обозначения на цоколе лампы:

Марка/модель лампы,

Напряжение питания в вольтах и мощность лампы в ваттах,

Символ U - (Защита от ультрафиолетового излучения).

Упаковка: коробка пластиковая.

Кол-во в упаковке – 2 шт.

Гарантия – не менее 60 календарных дней

Автомобильная галогенная лампа H4 – 24V

Напряжение питания - 24 вольта.

1 спираль мощностью 70 ватт, 2-я спираль – 75 ватт

Обозначения на цоколе лампы:

Марка/модель лампы,

Напряжение питания в вольтах и мощность лампы в ваттах,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "АЛЛ".

Символ **U** - (Защита от ультрафиолетового излучения).

Упаковка: коробка пластиковая.

Кол-во в упаковке – 2 шт.

Гарантия – не менее 60 календарных дней

Ценовое предложение по всем лотам должно содержать следующее:

- 1) Техническую спецификацию;
- 2) Наименование, точные характеристики поставляемых товаров по каждому лоту с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения.
- 3) В своей заявке на участие в конкурсе потенциальный поставщик должен предоставить письмо - подтверждение с указанием требуемого срока гарантии либо указать данный срок в технической спецификации.

Мех. по обслуж. тр-та all times inc