

“Стоечный блок распределения питания”

В связи с тем, что стоечный блок распределения питания будет установлен в серверную стойку AR3100 NetShelter SX 600mm Wide 42U, необходима модель AP6032A. Указание модели необходимо для обеспечения максимальной совместимости текущих инфраструктурных подсистем центра обработки данных, в частности системы электропитания, указанная в технической спецификации модель является необходимым для построения отказоустойчивой системы по следующим параметрам:

Гарантированная совместимость продуктов от одного вендора;

Устройство имеет входное соединение IEC 309 32A 2P+E в комплекте;

Возможность монтирования в зону 0U.

Название продукта	Стоечный блок распределения питания базового уровня AP6032A, 0U/1U, 220-240 В, 32 А, (4) C19
Тип продукта	Устройство для распределения электрической энергии.
Совместимость	С серверной стойкой AR3100 NetShelter SX 600mm Wide 42U
Цвет	Черный
Допустимая нагрузка	7kW
Максимальный входной ток	32A
Номинальное выходное напряжение	200V , 230V , 240V
Номинальное входное напряжение	200V , 208V , 230V
Выходные коннекторы	IEC 320 C19 - 4 шт.
Тип входного соединения кабеля ввода	IEC 309 32A 2P+E
Длина кабеля ввода	3.66m
Масса нетто	Не более 2,78Kg
Масса брутто	Не более 3,75Kg
Защита	Защита от перегрузки
Сертификации	CE, IRAM, VDE, RoHS
Гарантия	2 года ремонта и замены

Указание марки/модели, партийного номера, наименования производителя и страны происхождения, а также предоставление технической спецификации обязательно

