

Сканер

Тип сканера	Автоматическая подача документов и планшетный модуль
Режимы сканирования	Односторонняя / двухсторонняя / цвет / оттенки серого / монохром
Тип датчика изображения	Цвет CCD x3
Источник света	Белая светодиодная линейка x 2 (передняя x 1, задняя x 1), планшет x 1
Размер документа автоматической подачи	Максимальный: A4, книжный 210 x 297 мм, Legal 216 x 355,6 мм / Максимальный*1: A8, книжный 52 x 74 мм
Размер документа Планшет	Не менее 216 x 297 мм
Сканирование длинных	Не менее 216 x 5 588 мм
Рекомендуемая плотность бумаги	от 27 до 413 г/м2 / 127 поддерживает до 209 г/м2 для A8 ID типов карт (ADF): портрет / пейзаж, 1,4 мм толщиной или менее
Скорость сканирования с автоматической подачей документов (A4, книжный) Цвет/Оттенки серого/Монохром	Не менее 60 стр./мин, 120 обр./мин (200 и 300 тч./дюйм)
Скорость сканирования Планшетный модуль	Не менее 1,7 секунды (200 тч./дюйм)
Размер лотка для бумаги	Не менее 80 листов (A4: 80 г/м2)
Цвета фона	Выбор фонового цвета (белый или черный)
Разрешение вывода Цвет / Оттенки серого / Монохром	от 50 до 600 тч./дюйм (настройка с шагом 1 тч./дюйм), 1 200 тч./дюйм
Выходной формат	Цвет: 24 бита / 8 бит / 4 бита (8 битов и 4 бита с драйвером), Оттенки серого: 8 бит / 4 бита (4 бита с драйвером)
Интерфейс / Тип разъема	USB 3.0 (совместим с USB 2.0) / USB: B-типа
Функции обработки изображения Аппаратная	Псевдоцвета (красный, зеленый, синий), выравнивание
Функции обработки изображения Программная	Определение нескольких образов, автоматическое определение цвета, пропуск пустых страниц, i-DTC, улучшенный-DTC, упрощенный-DTC, диффузия ошибок, сглаживание, удаление муара, выделение образа, очистка цвета, псевдоцвет (нет, заданный, насыщенность цвета), sRGB, удаление отверстий от дырокола, обрезка таблиц, разделение верха и низа
Требования к питанию	переменный ток от 100 В до 240 В, $\pm 10\%$

Потребляемая мощность	В рабочем режиме: до 57 Вт 41 W / в спящем режиме: до 57 Вт 1.8 W
Рабочие условия	Температура: от 5 до 35 °С, относительная влажность: от 20 до 80 % (без конденсата)
Размеры (Ш x Д x В головного устройства)	Не менее 295 x 570 x 230 мм, не более 305 x 580 x 240 мм
Вес	Не более 8,8 кг
Прилагающийся программное обеспечение / драйверы	Драйвер PaperStream IP (TWAIN/ ISIS), пульт управления ПО, руководство по устранению ошибок, PaperStream Capture, диспетчер ScanSnap Manager для fi серии, средства централизованного администрирования сканера
Гарантия	Не менее 12 месяцев

Обязательное предоставление технической спецификации с указанием марки/модели,
наименования производителя и страны происхождения обязательно

Севедич UV