

Техническая спецификация на весы напольные складские

Характеристики:

Наибольший предел взвешивания – не более 150 кг

Наименьший предел взвешивания – не более 1 кг.

Цена поверочного деления и дискретность отсчета: не менее 20гр, не более 50гр.

Питание от сети не более 220В/50Гц и от аккумулятора не более 6В *4Ач либо питание от сети через адаптер и от батарей (тип С (R14, А343) 6 шт (1.5В)) 110 ~ 240В, 49~51 Гц

Интерфейс: RS232

Диапазон рабочих температур: °С от -10 до +40

Тип дисплея жидкокристаллический с подсветкой/ либо светодиодный с подсветкой

Количество знаков: не менее 6

Размеры платформы, в мм: не менее 400(Ш)х500(Г), не более 500(Ш) х 600(Г)

Габаритные размеры весов, в мм: не менее 400(Ш)х630(Г)х750(В), не более 500(Ш)х730(Г)х850(В)

Масса, кг: не более 15

Особенности:

- Стальная весовая платформа
- поворачивающийся ЖК-дисплей с подсветкой/либо светодиодный с подсветкой
- аккумулятор в комплекте
- обязательное уравнивание тары/ усреднение показаний при нестабильной нагрузке
- взвешивание не стабильных грузов
- минимальный выбор единиц измерения: килограммы, граммы

В комплектацию должно входить:

весы напольные складские -1

Провод-зарядное устройство- 1

Паспорт на русском языке- 1

Внимание!

В стоимость поставки должно входить: настройка, юстировка, поверка с выдачей сертификата на момент поставки весов.

Обязательно предоставление технической спецификации с указанием точных технических характеристик, марки/ модели, наименование производителя и страны происхождения.

Указать точный срок гарантии: не менее 12 месяцев.

Менеджер : ФИО



подпись