

Проектор

Варианты проекции	крепление к потолку, обратная, фронтальная
Используемая технология	LCD:3 P-Si TFT
ЖК дисплей	Не менее 0,55 дюйм
Оригинальное разрешение	Не менее SVGA (800x600)
Поддерживаемые разрешения	480i (720x480), 480p (720x480), 576i (720x576), 576p (720x576), 720p (1280x720), 1080i (1920x1080), 1080p (1920x1080), MAC13 (640x480), MAC16 (832x624), MAC19 (1024x768), MAC21 (1152x870), SVGA (800x600), SXGA+ (1400x1050), SXGA1 (1152x864), SXGA2 (1280x960), SXGA3 (1280x1024), VGA (640x480) WXGA+ (1440x900), WXGA1 (1280x800), WXGA2 (1280x768), WXGA3 (1366x768), XGA (1024x768)
Основной формат изображения	Не менее 4:3
Поддержка форматов изображения	16:9, 16:10
Фокусировка	Ручная
Минимальное фокусное расстояние	16.7 мм
Кратность изменения фокусного расстояния (цифровая)	1-1.35
Размер изображения по диагонали при минимальном расстоянии до экрана	0.58 м
Размер изображения по диагонали при максимальном расстоянии до экрана	8.89 м
Мощность лампы	Не менее 200 Вт UHE
Ресурс лампы (стандартный режим)	Не менее 5000 часов
Ресурс лампы (эко режим)	Не менее 10000 часов
Яркость (обычный режим)	Не менее 3000 лм
Яркость (экономичный режим)	Не менее 1900 лм
Цветовая яркость	Не менее 3000 лм
Контрастность	Не менее 15000
Равномерность яркости	Не менее 87 %
Цветовоспроизведение, миллионов цветов	Не менее 1.07 миллиардов
Настройка изображения (проектор, пульт ДУ)	Входной сигнал, Звук, Контрастность, Насыщенность, Резкость, Синхронизация, Тон,

	Трапецеидальное искажение, Трекинг, Цветовая, температура, Яркость
Коррекция трапецеидального искажения по вертикали, ±градусы	30
Коррекция трапецеидального искажения по горизонтали, ±градусы	30
Частота пикселей	Не менее 13.5, не более 162 МГц
Частота строк	Не менее 15, не более 92 кГц
Частота кадров	Не менее 50, не более 85 Гц
Входы	1x S-Video (Mini DIN 4-pin) 1x HDMI 1x VGA 1x RCA 1x RCA White/Red
Интерфейсы	1x USB тип B 1x USB тип A
Напряжение	100-240 В ±10%, 50/60 Гц
Шум вентилятора (эко-режим)	Не более 28 дБ
Функции	Встроенный динамик (моно), Слайд-крышка, Быстрое включение, Мгновенное отключение, Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений, Просмотр изображений с USB-накопителей, Просмотр видео с USB-накопителей, Фронтальный вывод теплого воздуха, Мониторинг и управление по сети, Quick Corner, Split Screen, USB Display 3 в 1
Поддерживаемые видеостандарты	NTSC, NTSC 4.43, HDTV, M-PAL, N-PAL, PAL 60, SECAM
Рабочие условия	Температура: от 5 до 35 °С
Размеры (Г x Ш x В) без ножек и объектива	Не менее 232 x 297 x 75 мм, не более 236 x 302 x 79 мм
Размеры (Г x Ш x В) стандартно	Не менее 232 x 297 x 80 мм, не более 237 x 302 x 84 мм
Вес	Не более 2,4 кг
Гарантия	Не менее 12 месяцев

Указание модели, партийного номера и предоставление ТС с точными характеристиками обязательно

Масалов А.

МЗ