



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 207244
способом «Запрос ценовых предложений на понижение»

Лот № 571505

Заказчик: Акционерное общество "Эйр Астана"

Организатор: Акционерное общество "Эйр Астана"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3596 Т
Наименование и краткая характеристика	Коммутатор сетевой, управляемый, асимметричный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Коммутатор уровня доступа, Қолжетімділің деңгейіндегі коммутатор
Количество	5
Цена за единицу	1 700 000
Единица измерения	Штука
Сумма, без НДС	8 500 000
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алматы
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 35 календерных дней
Условия оплаты	Окончательный платеж - 100%, Промежуточный платеж - 0%, Предоплата - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация на закуп оборудования

Коммутатор серверной фермы уровня доступа, 48 портов.

Наименование, описание и вид оборудования

№Оборудование и программное обеспечение.

1Коммутатор серверной фермы уровня доступа, 48 портов.

Спецификация и поддерживаемый функционал учтройства

№Основные характеристики

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтанба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



1 RAM буферіне мәнее 9 MB

2 Flash мемогуне мәнее 2 GB

3 Интерфейсы LAN 48 портів 10/100/1000 Mbps, 4 порта uplink SFP+ 1/10G

4 Консольный интерфейс 1 порт RJ-45, 1 порт USB

5 Поддерживаемые протоколы VLAN, IEEE 802.1Q Trunking, vPC, LACP, UDLD standard and aggressive, MSTP, RSTP, STP guards, AAA storm control; configurable Control-Plane Policing (CoPP), PVLAN, SNMP, syslog, Advanced PortChannel hashing based on Layer 2, 3, and 4 information, Jumbo frames on all ports (up to 9216 bytes).

6 Коммутационная способность Не мәнее 176-Gbps

7 Максимальное количество активных VLAN Не мәнее 4096

8 Пропускная способность L3 Packets Не мәнее 132 –х Миллионов пакетів в секунду

9 Задержка на переключение От 2.7 до 7.2 микросекунд

10 Рабочая температура 0 оС ... 40 оС

11 Вес От 9.2 Kg до 9.4 Kg

12 Габаритные размеры Не более 4.4 x 43.9 x 50.5cm

13 Блок питания Два блока питания «Hot SWAP» Входной ток 100–240V AC, направление вентиляции – в сторону сетевых интерфейсов.

14 Система охлаждения Модуль охлаждения с резервными вентиляторами «Hot SWAP», направление вентиляции – в сторону сетевых интерфейсов.

Гарантийный срок: не мәнее 12 месяцев

Обязательное предоставление технической спецификации с указанием точных технических характеристик товара, а также с указанием марки/модели, наименование производителя и страны происхождения товара.